□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□

(نموذج رقم: OCBS -L009)

خاصية:

ومسافة قراءة طويلة؛ igh معدل مسحh scan / sec □ 200

□ قدرة ممتازة على فك التشفير

□ دعم KBW و RS232 و USB ؛

□. بناء متين جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل

□. رمادي واسود □□□ □□□□□□

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	650nm مرئية
اغغ:	200 مسح بالثانية
وحدة المعالجة المركزية	32 □□
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100٪ UPC / EAN)
عرض □□□□	50mm @ 60mm ، 220mm @ 200mm
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	□□□□
القرار:	3mil 5 / سلسلة عالية الدقةmil سلسلة حقل طويل العمق
الحد الأدنى لطباعة التباين:	30٪ ، فرق عاكس دنيا
قدرة فك التشفير:	UPC / EAN، UPC / EAN with Supplemental، UCC / EAN 128، Code 39، Code 39 Full ASCII، Trioptic Code 39، Code 128، Code 128 Full ASCII، Coda bar، Interleaved 2 of 5، Discrete 2 of 5، Code 93 ، MSI، Code 11، RSS variants، Chinese 2 of 5□MSI / Plessey□المملكة المتحدة / Plessey□UCC / EAN 128□كود الصينية □GS1 Data Bar(RSS)سلسلة
زاوية المسح	± 65 □□□)° 42 ± □(□□□ □□□□ □□□□)درجة 60 ± □(□□□□□)درجة)

الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد االكهربى:	5V DC ± 5٪
تيار:	85 (كحد أقصى 100 ؛ (تشغيل) (مللي أمبير)
مؤشر	الصافرة ، الصمام
مواد	ABS + PC
□□□□	□□□□□□□
الأبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
وزن:	235g و
اللون:	رمادي واسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-40 درجة C ~60 درجة مئوية
رطوبة:	5 ٪ -90 ٪ (دون تكاثف)
التفريغ الكهربائي:	15 - / + تتوافق مع KV 8 - / + و تصريف الهواء KV من التفريغ اتصال
الإضاءة المحيطة	0 ~ 100،000 لوكس
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 متر إلى سطح الخرسانة
تصنيف الليزر	EN60825-1□1 الفئة