ليزر قارئ الرمز الماسح الضوئي Dماسح الباركود القارئ ليزر 1

(نموذج رقم: OCBS -L017)

ميزة:

200 سرعة المسحmm/s ؛
10-40 سم عمق الحقل ؛
متوافق مع تخطيط لغة متعددة ؛
الخالية من السقوط على سطح الخرسانة ؛ 1.5m
يمكن التبديل إلى اليدوي ، المسح المستمر.

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS -L017
مادة	ABS+PVC+PC
لغة	لغات متعددة
واجهه المستخدم	USB
وضع الزناد	اليدوي ، المسح المستمر
تشغيل التيار	50 مترأ(الأعلى 100 ، (قف إلى جانب) مترًاأ 40 ، (التشغيل)مأ)
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 ٪
هادئة التيار	20MA
حماية ESD	15 كيلو فولت تفريغ الهواء
مقاومة الصدمة	سقوط حرة 1.5 متر على سطح الخرسانة
أداء	
سرعة المسح	200 عملية مسح في الثانية
مسح عمق	2-9 مم (عرض 0.3 مم) ، 3 -30 سم (عرض 0.1 مم) سم)
عرض المسح	min 0.1mm (4mils)
طباعة التباين	≥25 ٪
المسافة المسح	10-400mm Roll 60º ، Pitch45º
مصدر ضوء	مرئي الليزر 650 نانومتر
فك تشفير القدرة	1D□UPC-Aب UPC-Eب EAN-8ب EAN-13 من 2 متشابك 93ب الرمز 39ب الرمز 128ب الرمز 5 من 2 المعيار ، 5 من 2 الصناعي ب5 المصفوفة 2 من 5 (IATA25) ، كودابار□NW-7□إلخب.
بدني	
حجم الغلاف	150mm * 70mm * 95mm
بيئة	
عمل درجة الحرارة& رطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية، 10 ٪ ~ 80 ٪ لا تكثيف
تخزين درجة الحرارة& رطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية ، 10 ٪ ~ 90 ٪ لا تكثيف