الماسح الضوئي ليزر الباركود مع وظيفة التعريفي التلقائي التي يمكن أن تتحول تلقائيا

(ModelNo .: OCBS -LA01)

خاصية:

- التلقائي التعريفي المدمج في التصميم الأخضر.
- ارتفاع معدل المسح وقراءة المسافة البعيدة؛
- ممتازة decodecapability.
- مدعوم ؛ USB و RS232 و KBW
- بناء متين مع ضوابط مستقبلية ؛

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	ليزر مرئي (650-670 ن م)
االغغ:	100 مسح بالثانية (SPS)
وحدة المعالجة المركزية	8 بت
نسبة الخطأ	أقل من 1 / 3،000،000
قراءة المسافة	2.5 ~ 600 ملم
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	20٪ ، 650) فرق عاكس دنيا nm)
زاوية المسح	60 ° زاوية الارتفاع 45 °، زاوية الميل
قدرة فك التشفير:	UPC / EAN ، UPC / EAN مع الإضافات ، UCC / EAN128 ، كامل 39 ، كود 39 الكود ASCII ، كود 39 trioptic ، كودابار ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، كود ، كود ASCII 128 ، كود 128 كامل ، الصينية 2 من 5 ، RSS خلاصات ، ATA ، رمز 11 ، MSI ، 93 ...
طريقة العمل:	أثار أو المسح التلقائي
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد االكهربى:	DC 5V + +/- 5٪
تيار:	110 :الحد الأقصى ؛ 100 مللي أمبير :نموذجيmA
التيار الخمول:	30 ؛ مللي أمبيرlt &
مصدر الطاقة:	طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي (RS232)
البعد	L200mm × W72mm × H58.5mm
وزن	480 غ) مع الحامل)
يفهم:	مع
اللون:	عاج أو أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ~ 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-30 ~ 60 درجة مئوية
رطوبة:	5 ~ 95 ٪ الرطوبة النسبية ، دون تكاثف
المناعة المحيطة الخفيفة	محصنة لتوجيه exA1 السابق من ظروف الإضاءة المكتبية والمصانع العادية ، فضلا عن مباشرة pos طبعا لأشعة الشمس
التفريغ الكهربائي	من التفريغ اتصال KV تصريف الهواء و ± 8 air 15KV يتوافق مع
إسقاط المواصفات:	تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class B and CE
سلامة الليزر:	2 الصف (IEC60825-1 ، EN60825-1)

ocom
At your side

OCBS-LA01

www.ocominc.com