ليزر ماسح الباركود Pos
(نموذج: OCBS -LA04)

مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 ن م
اغغ:	100 مسح بالثانية
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	20٪ ، فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر)
القدرة على فك التشفير:	UPC / EAN ، UPC / EAN مع الإضافات ، UCC / EAN128 ، الكود 39 كامل ، الكود 39 ASCII ، الرمز 39 MSI ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، الكود 93 ، codabar ، code 128 full ASCII ، كود 128 ، trioptic ... الصينية 2 من 5 ، RSS خلاصات ، ATA ، رمز 11 ،
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد االكهربى:	DC 5V + +/- 5٪
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	40 مللي أمبيرlt & ؛
مصدر الطاقة:	طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي (RS232)
زاوية المسح	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	140 (غرام (بدون حامل
يفهم	مع
اللون:	العاج والسوداء
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ℃ ~ 50 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 70 ℃
رطوبة:	5 ~ 95 ٪ الرطوبة النسبية ، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ الاتصال KVو 8 -/+ KVتأكيد لتصريف الهواء 15 -/+
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	فئة 2 الليزر المنتج CDRH

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟رجاء انقر هنا ormationهل تريد معرفة المزيد من المنتجات.

تخصيص

دليل المستخدم