

OCBS -LA06 (OCBS -LA06)

OCBS -LA06:

مدمج ، تصميم أخضر ؛ Auto-Inducttion
معدل مسح عالي ومسافة قراءة طويلة ؛
قدرة ممتازة على فك التشفير
USB و RS232 و KBW دعم ؛
بناء متين جنباً إلى جنب مع التدقيق في المستقبل ؛

OCBS -LA06:-

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 ن م
الانعكاس:	مسح في الثانية 100
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
أدنى تباين للطباعة:	(فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر 20%.
قدرة فك شفرة:	UPC / EAN, UPC / EAN with Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Full Code 39 ASCII Code 39 Trioptic, code 128, the ASCII full code 128, codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5 ...
الخصائص البدنية	
الواجهات المدعومة:	PS2 , RS232 , USB
الجهد الكهربائي:	%فولت تيار مستمر +/- 5 5 +
تيار:	مللي أمبير 100
الحالي هادئة:	وأمبير. أمبير. لتر. 40 مللي أمبير
مصدر طاقة:	قوة خارجية الطاقة (RS232) المضيف أو
زاوية المسح الضوئي:	إمالة 45 ° 60 درجة ارتفاع
الأبعاد:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
وزن:	(غرام (بدون حامل 140
استيقظ:	مع
اللون:	العاج والسوداء
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0degree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree 70degree C ~ C
رطوبة:	دون تكاثف ، 5 ~ 95 % RH
التفريغ الكهربائي:	إخلاء الهواء و + / 8 كيلو فولت من تفريغ الاتصال KVتأكد من +/- 15
إسقاط المواصفات:	تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
مؤكد:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	CDRH منتج ليزر فئة 2

OCBS -LA06:

