

OCBS -LA06 (OCBS -LA06)

OCBS -LA06:

- مدمج ، تصميم أخضر ؛ Auto-Inducttion
- معدل مسح عالي ومسافة قراءة طويلة ؛
- قدرة ممتازة على فك التشفير
- USB و RS232 و KBW دعم ؛
- بناء متين جنباً إلى جنب مع التدقيق في المستقبل ؛

OCBS -LA06:-

| خصائص الأداء | |
|---------------------|---|
| مصدر ضوء: | (ليزر مرئي (650-670 ن م |
| الانعكاس: | مسح في الثانية 100 |
| قراءة المسافة: | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN) |
| نوع الماسح الضوئي: | ثنائية الاتجاه |
| القرار: | 0.10mm (4mil) PCS 0.9 |
| أدنى تباين للطباعة: | (فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر 20%. |
| قدرة فك شفرة: | UPC / EAN, UPC / EAN with Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Full Code 39 ASCII Code 39 Trioptic, code 128, the ASCII full code 128, codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5 ... |
| الخصائص البدنية | |
| الواجهات المدعومة: | PS2 , RS232 , USB |
| الجهد الكهربائي: | %فولت تيار مستمر +/- 5 5 + |
| تيار: | مللي أمبير 100 |
| الحالي هادئة: | وأمبير. أمبير. لتر. 40 مللي أمبير |
| مصدر طاقة: | قوة خارجية الطاقة (RS232) المضيف أو |
| زاوية المسح الضوئي: | إمالة 45 ° 60 درجة ارتفاع |
| الأبعاد: | L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm |
| وزن: | (غرام (بدون حامل 140 |
| استيقظ: | مع |
| اللون: | العاج والسوداء |
| بيئة المستخدم | |
| درجة حرارة التشغيل: | 0degree C ~ 50degree C |
| درجة حرارة التخزين: | -40degree 70degree C ~ C |
| رطوبة: | دون تكاثف ، 5 ~ 95 % RH |
| التفريغ الكهربائي: | إخلاء الهواء و + / 8 كيلو فولت من تفريغ الاتصال KVتأكد من +/- 15 |
| إسقاط المواصفات: | تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة |
| مؤكد: | |
| EMI / RFI: | FCC Class A و CE |
| سلامة الليزر: | CDRH منتج ليزر فئة 2 |

OCBS -LA06:

