

OCBS -LA09) :ماسح الباركود ليزر محمول الاستشعار عن بعد مع موقف (الموديل

ميزات:

ومسافة قراءة طويلة. scan / sec معدل المسح عالية 200
قدرة ممتازة على فك التشفير
مع الشعور التلقائي وموقف ثابت.
USB و RS232 و KBW دعم
بناء متين جنباً إلى جنب مع التدقيق في المستقبل.

مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	مرئية 650nm
الغ:الغ:	مسح بالثانية 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
عرض المسح	50mm @ 60mm ، 220mm @ 200mm
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	إحساس تلقائي
القرار:	سلسلة حقل طويل العمق 3mil سلسلة عالية الدقة 5 / 3mil
الحد الأدنى لطباعة التباين:	فرق عاكس دنيا ، 30%
قدرة فك التشفير:	UPC / EAN, UPC / EAN with Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Chinese code, GS1 DataBar (RSS) series
زاوية المسح	(درجة الميل): ± 60 درجة (الملعب); ± 42 درجة (ياو) ± 65
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	للخيار PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربى:	5V DC $\pm 5\%$
تيار:	(مللي أمبير (تشغيل) ؛ 100 (كحد أقصى 85
مؤشر	الصارف ، الصمام
مواد	ABS + PC
يفهم	مع
الأبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
وزن:	235g و
اللون:	رمادي أو أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 45 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	(دون تكاثف) 5 % -90 %
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ اتصال KVتصريف الهواء و + / - 8KVتتوافق مع + / - 15
الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100.000
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 متر إلى سطح الخرسانة
تصنيف الليزر	الفئة 1 ، EN60825-1

تفاصيل المنتج:

