## USB ماسح الباركود ليزر (OCBS -LA11 :الموديل)

## :مواصفات

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(الليزر المرئي (650-670 نانومتر
:ااغغ	مسح ضوئي في الثانية 100
مسافة القراءة	(UPC / EAN ٪ مم (UPC / EAN ٪ مم (UPC / EAN ٪ عمر (UPC / EAN ٪ a) » عمر (UPC /
نوع الماسح:	ثنائي الاتجاه
الدقة:	PCS 0.9 مم (4 ميل) عند 1.10 PCS
الحد الأدني من تباين الطباعة:	(أدنى فرق عاكس (@ 650 نانومتر ، ٪30
:نسبة الخطأ	1/3000000
:القدرة على فك الشفرة	الكامل ، الرمز 39 ASCII الرمز 39 ، الرمز 39 ، UCC / EAN128 ، مع الإضافات ASCII 39
	، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، الرمز ASCII ، codabar ، 93 ثلاثي ، الرمز 128 ، الرمز 128 الكامل
	الصينية 2 من 5 ، RSS متغيرات ، ATA ، الرمز 11 ، MSI
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
:الجهد االكهربي	DC + 5V +/- 5%
:تيار	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	مللي أمبير 40>
:مصدر الطاقة	(RS232) مضيف الطاقة أو إمدادات الطاقة الخارجية
زاوية المسح	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
:الأبعاد	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	(جرام (بدون حامل 129)
يفهم	اختياري
اللون:	الرمادي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	رطوبة نسبية ، بدون تكثف ٪95 ~ 5
:التفريغ الكهربائي	تفريغ الاتصال KVاتصريف الهواء و +/- 8 KVاتأكيد +/- 15
:إسقاط المواصفات	يقاوم عدة قطرات 1.5 م للخرسانة
:آمنة	
EMI / RFI:	FCC Class A and CE
سلامة الليزر:	من الفئة CDRH 2 منتج ليزر

## :تفاصيل المنتج







الوثائق ذات الصلة:

∴أممة؟رجاء انقر هناinf هل تريد معرفة المزيد عن المنتج

تخصيص دليل المستخدم