ماسح الباركود الليزر المحمولة الروبوت
(الموديل: OCBS -LA12)

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	الليزر المرئي (650-670 نانومتر)
اغغ:	مسح ضوئي في الثانية 100
مسافة القراءة	2.5 ~ 600 100) مم٪ UPC / EAN)
نوع الماسح:	ثنائي الاتجاه
الدقة:	0.10 عند (4 ميل) مم PCS 0.9
الحد الأدنى من تباين الطباعة:	30٪ ، 650 نانومتر (@ أدنى فرق عاكس)
نسبة الخطأ:	1/3000000
القدرة على فك الشفرة:	UPC / EAN ، UPC / EAN مع مكمل ، UCC / EAN128 ، رمز 39 كامل ، رمز 39 ، ASCII ، شريط كودي ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 ، رمز ASCII 39 ثلاثي ، رمز 128 ، رمز 128 كامل ، من 5 ، رمز 93 ، MSI ، الرمز 11 ، ATA ، متغيرات RSS ، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V +/- 5٪
تيار:	100 مللي أمبير
التيار الخمول:	<40 مللي أمبير
مصدر الطاقة:	مضيف أو مصدر طاقة خارجي (RS232)
زاوية المسح	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	129 (جرام (بدون حامل
يفهم	اختياري
اللون:	الرمادي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
رطوبة:	5 ~ 95٪ رطوبة نسبية ، بدون تكثف
التفريغ الكهربائي:	تفريغ الاتصال KVتفريغ الهواء و +/- 8 KVتأكيد +/- 15
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 م للخرسانة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class A and CE
سلامة الليزر:	منتج الليزر من فئة CDRH 2

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفة المزيد عن المنتجأم الندم؟رجاء انقر هنا.

تخصيص