

شريط الليزر شريط القارئ الباركود ماسح ID السلكية السلكية 1

(ن / م : OCBS -LA15)



سمات:

- ماسح الباركود بالليزر المحمولة مع وظيفة الشعور السيارات
- ارتفاع معدل المسح الضوئي (400 مسح / ثانية) وعيد القراءة الطويل
- إمكانية فك التشفير ممتازة
- مدعوم RS232 و USB
- الرمادي - اللون والأسود المتاحة

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -LA15.
اللون	رمادي أبيض وأسود
مادة	الكمبيوتر + PVC + ABS
الصف الأول	IP52.
يقف	التكوين القياسي
واجهات	(حسب الطلب RS232) USB افتراضي
استهلاك الطاقة	[ميجا واط (الاستعداد)، 320 ميجا واط (تشغيل)، 550 ميجا واط (ماكس)] متوسط 105

مزود الطاقة	5V DC \pm 5%
زر الحياة	ما يصل إلى 100000 مرة
التفريغ الكهربائي	تفريغ الهواء 15kV
انخفاض المواصفات	(خريف مجاني 1.5 متر (أرضية ملموسة)
اللغة المدعومة	Q، الإنجليزية، الفرنسية (كندا)، الألمانية (ألمانيا)، الإيطالية (إيطاليا)، الإسبانية الدولية، التركية F، التركية الهولندية (هولندا)، إلخ.
دعم النظام	Linux، Android، Windows XP / 7/8/10، Mac
أداء	
مصدر ضوء	Viusal 650 الليزرnm.
فك تشفير السرعة	مرة / ثانية 400
قراءة المسافة	10MM-600MM.
وضع القراءة	الليزر
وضع التثيغ	دليل، الاستشعار التلقائي
نسبة الخطأ	1/5000000.
طريقة سريعة	(LED) + ضوء مؤشر الطنان
الدقة	4mil.
تناقض طباعة	30%
زاوية المسح الضوئي	زاوية الدوران 30 °، زاوية الارتفاع 45 درجة، زاوية الانحراف 55 درجة
مسح عمق	بت: 5 سم - 20 سم (15 mil كود 39 Code93 10.83mil (16 5 cm - 23cm بت): 9.17 128 mil الرمز (16 5 cm - 20cm بت): EAN13 10.4MIL: 2 سم - 25 سم
إلقاء فك التشفير	Code25-Interleaved، Code25-Standard، Code25-Matri، 39 كود 128 كود 93، كود 32، EAN / GS1 / UCC128، CODABAR، MSI، Plessey، EAN / JAN-13، UPC-A، EAN-8، Code11، UPCE، GS1 OmnidiRectional، GS1 Limited، Febraban (، قانون بنك البرازيل)، Tal. الصين pos
جسدي - بدني	
وزن	الإجمالي: 426.
صفحة	180 * 115 * 92mm
في 1 الكرتون 44	600 * 450 * 385mm / 20.9kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20











