ماسح الباركود السلكي بالليزر

(JA15 -

سمات:

1. ماسح باركود ليزر محمول مع وظيفة الاستشعار التلقائي
2. معدل مسح مرتفع (2 00 عملية مسح/ثانية) ومسافة قراءة طويلة
3. فك تشفير ممتاز عمل الإمكانية
4. مدعومة RS232 وUSB
5. اللون الرمادي والأبيض والأسود متاح

نموذج	OCBS-LA1 5
لون	أبيض رمادي و أسود
مادة	ايه بي اس بي في سي بي سي
درجة IP	IP52
يقف	التكوين القياسي
واجهات	تقصير USB (RS232 مخصصة)
قوة ج عند الافتراض	[ميجاوات (الاستعداد)، 320 ميجاوات (التشغيل)، 550 ميجاوات (الحد الأقصى) [متوسط 105
مزود الطاقة	5 5 ±فولت تيار مستمر%
com.ifespan l زر	يصل إلى 100000 مرات
التفريغ الكهربائي	15 KVتفريغ الهواء
إسقاط المواصفات	(سقوط حر من ارتفاع 1.5م (أرضية خرسانية
اللغة المدعومة	إنجليزي , الفرنسية (كندا) , الألمانية ألمانيا) , الإيطالية (إيطاليا) , الاسبانية الدولية , تركي س , تركي ف , الهولندية (هولندا)، الخ.
النظام مدعوم	لينكس , ذكري المظهر , ويندوز إكس بي / 7 / 8 / 10 , ماك
مصدر ضوء	الليزر البصري 650 نانومتر
سرعة فك التشفير	2 00 مرة/س
مسافة القراءة	10 ملم -600 ملم
وضع القراءة	الليزر
وضع المثلث	يدوي , الاستشعار التلقائي
نسبة الخطأ	1/5000000
طريقة سريعة	(صفارة ضوء المؤشر (قاد
دقة	4mil
طباعة التباين	30%
زاوية المسح	زاوية الدوران 30 درجة، زاوية الارتفاع 45 درجة، زاوية الانحراف 55 درجة
عمق المسح	الكود 39 9.17 مل (15 بت): 5 سم - 20 سم كود93 10.83 مل (16 بت): 5 سم - 23 سم كود128 9.17 مل (16 بت): 5 سم - 20 سم EAN13 10.4 سم - 25 سم : 2 مل
القدرة على فك التشفير	Code25- 39كود،ماتري-25كود،قياسي-25كود, معشق، Code32، Code93، Code128، EAN/GS1/UCC128، Codabar، MSI، المملكة المتحدة بليسي، EAN/JAN-13، UPC-A، EAN-8، Code11، UPCE، GS1 Omnidirectional، GS1 Limited، Febraban (،رمز بنك البرازيل) بريد الصين
وزن	إجمالي: 426
طرد	18 0* 115* 92 مم
44 في 1 كرتون	600* 45 0* 385 كلغ 20.9 /مم
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	0 إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% لا التكثيف
تخزين درجة حرارة & رطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية ، 10%~90% لا التكثيف

This device
complies with
650nm
laser diode
CAUTION
LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM