

Android المحمولة Android محطة البيانات الصناعية

(OCBS-M63S:م/ن)

سمات:



Android 14 شهادة GMS ، 2G/3G/4G Full Netcom ؛

تقلل من استهلاك الحرارة والطاقة بنسبة 40 ٪ ؛ TSMC العملية المتقدمة من

درجة الزاوية عرض كامل ؛ LCD 360 شاشة IPS بوصة 4.0

؛ DDR3 أسرع بنسبة 50 ٪ من DDR4 RAM ، الافتراضي gram64g ROM التكوين العالي: 4

؛ (DataLogic) محرك التصميم البصري المهني ، 1.3 متر بكسل

فك التشفير أحادي البعد >30 مللي ثانية ؛

. فك التشفير ثنائي الأبعاد >60 مللي ثانية

مواصفة

نموذج	OCBS-M63S
نظام التشغيل	Android 14 شهادة GMS

وحدة المعالجة المركزية	MTK8786 ، Octa-Core 2.0 GHz ، 2*Cortex A756*Cortex A55
ذاكرة	4G RAM64G ROM
تمديد الفتحة	دعم ما يصل إلى 256 جيجابايت ، 1*SD Slot*ميكرو فون
	1*SIM Nano فتحة بطاقة
اتصالات الكمبيوتر	والشحن OTG ودعم ، C USB 2.0 النوع
قادر	الشحن والمسح وحالة النظام
شحن الوقت	ساعات 3 < % 90-0
مدة التشغيل	ساعة 30
جمع البيانات	
مسح المحرك	Datalogic المعتمدة E3140
2D	maxicode رمز الأرتك ؛ رمز الصين هان شين ؛ مصفوفة البيانات ؛
	؛ GS1 ؛ مركبات بيانات EAN/JAN ؛ رمز الاستجابة السريعة ؛ المركبات QR micro رمز
	مكدسة GS1. GS1 Databar تم توسيع قاعدة بيانات
	macropdf مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 DATABAR
	UPC A/E ؛ المركبات PDF417 ؛ MicroPDF417
1D	GS1 القياسية بما في ذلك D تميز السيارات جميع رموز 1
	Databar TM الرموز الخطية
بريد	اليابانية IMB بوست الأسترالية ؛ بوست بريطانية الصين بوست
	الملكي postnet ؛ كوريا بوست رمز الكوكب Kix Post بريد؛
	(RM4SCC) رمز البريد
الاتصال اللاسلكي	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N ، WiFi Dual Band
wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
بلوتوث	بلي 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou ، مساعدة
المواصفات المادية	
LCD	بوصة ، 480*800 ، مرئية تحت أشعة الشمس 4
يلمس	GFF Capacitive Touch ، Dragontrail Glass
آلة تصوير	كاميرا 5 ميجا الأمامية للخيار ، LED Flash مع ، Auto Focus 8Mega

لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 20
	مفتاح المسح الأيسر/اليمين
	العودة ، المنزل ، قم بتشغيل الشاشة
المتلقي	يدعم
المتحدث	في صوت 10 سم 1 كيلو هرتز Min 100dB
Mic	ميكروفون الحد من الضوضاء
IO شحن	USB Type-C
	شحن المهد
بطارية	قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير في الساعة
عمر البطارية	500 cycle > 80%
البعد	165.86*67*19.22mm
وزن	279 جم
طرد	
وزن	الإجمالي 760 جم
طرد	190*108*60mm
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية -25
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -30
رطوبة	10 % ~ 90 %
يسقط	خرسانة ، 12 قطرات ، 1.5m
IP	IP65
ESD	الهواء kVالاتصال ، ± 8kv 15 ±
دورة حياة لوحة المفاتيح	300K
مُكَمَّلَات	
خيارى	مضيف واحد وشاحن البطارية 1*
	حالة مطاط السيليكون 1*
	في 1 شاحن الجهاز المضيف 1* 4
	في 1 شاحن البطارية 1* 4
	بطارية احتياطية 1*
	حزام الرسغ 1*
	حزام الكتف 1*





















Mobile Computer