

Android المحمولة Android محطة البيانات الصناعية

(OCBS-M93:م/ن)

سمات:



Android 14 مع شهادة GSM ، 2G/3G/4G Full Netcom ؛
تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 45-50% ؛ TSMC 6NM عملية
شريحة التخزين عالية السرعة ، أداء أفضل من الرقائق التقليدية 800% ؛
؛ (DataLogic) محرك التصميم البصري المهني ، 1.3 متر بكسل
13 مللي ثانية ؛ رمز أحادي الأبعاد متوسط
13 مللي ثانية ؛ رمز ثنائي الأبعاد متوسط
؛ تصميم ركن مكافحة الاكتساب ؛
PCGF Shell Material عالية الأداء PC ؛
36 قطرة من 1.5 متر دون كسر الشاشة ؛
5000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تكون بطارية كبيرة قابلة للإزالة ، حيث تعمل 15 ساعة.

مواصفة

نموذج	OCBS-M93
نظام التشغيل	Android 14 مع شهادة GSM
وحدة المعالجة المركزية	Qualcomm6225 ، Octa-Core ، 2.8 جيجا هرتز
ذاكرة	4G RAM64G ROM
تمديد الفتحة	دعم ما يصل إلى 256 جيجابايت ، 1*SD Slot ميكروفون 2* SIM Nano فتحة بطاقة

اتصالات الكمبيوتر	والشحن OTG ودعم ، C USB 2.0 النوع
قاد	الشحن والمسح وحالة النظام
شحن الوقت	ساعات <3 % 0-90
مدة التشغيل	ساعة 15
جمع البيانات	
مسح المحرك	Datalogic المعتمدة E3140
2D	؛ maxicode رمز الأرتك ؛ رمز الصين هان شين ؛ مصفوفة البيانات ؛
	؛ GS1 ؛ مركبات بيانات EAN/JAN ؛ رمز الاستجابة السريعة ؛ المركبات QR micro رمز
	.مكدسة GS1. GS1 Databar تم توسيع قاعدة بيانات
	GS1 DATABAR ؛ macropdf مكدسة متعددة الاتجاهات ؛
1D	UPC A/E ؛ المركبات PDF417 ؛ MicroPDF417
	GS1 القياسية بما في ذلك D تميز السيارات جميع رموز 1
بريد	اليابانية IMB بوست الأسترالية ؛ بوست بريطانية الصين بوست
	الملكي postnet ؛ كوريا بوست رمز الكوكب Kix Post بريد؛
	(RM4SCC) رمز البريد
الاتصال اللاسلكي	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N ، WiFi Dual Band
wwan	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
بلوتوث	بلي 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou ، مساعدة GPS
المواصفات المادية	
LCD شاشة	IPS HD شاشة 6 بوصة
يلمس	GFF Capacitive Touch ، Dragontrail Glass
آلة تصوير	كاميرا 5 ميجا الأمامية للخيار ، LED Flash مع ، Auto Focus 13mega
مفتاح	مفتاح المسح اليسرى/اليمين ، وحدة التخزين -/ مفتاح ، مفتاح الطاقة
	العودة ، المنزل ، قم بتشغيل الشاشة
المتلقي	يدعم
المتحدث	في صوت 10 سم 1 كيلو هرتز Min 100dB
Mic	ميكروفون الحد من الضوضاء

IO شحن	USB Type-C
	شحن المهد
بطارية	قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير في الساعة
عمر البطارية	500 cycle > 80%
البعد	170*78*15mm
وزن	290g
طرد	
وزن	الإجمالي: 770 جم
طرد	195*108*55mm
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-25 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
رطوبة	5 % ~ 95 %
يسقط	حلقة تشمل 6 وجوه و 4 زوايا. 1 حلقات 30 قطرات 3 ، 1.5m Stell حلقات 60 قطرات 6 ، Stell ، مع الحذاء المطاطي 1.8m
IP	IP65
ESD	الهواء kV الاتصال ، ± 8kv 15 ±
مُكَمَّلَات	
خيار	مضيف واحد وشاحن البطارية 1*
	حالة مطاط السيليكون 1*
	في 1 شاحن الجهاز المضيف 1* 4
	في 1 شاحن البطارية 1* 4
	بطارية احتياطية 1*
	حزام الرسغ 1*
	حزام الكتف 1*






















Mobile Computer