

OCBS-R01 1D □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

(M / N: OCBS-R01)

[illegible][illegible]

OCBS-R01 0000.00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000 00 00000000 0000
00 00000000 00000000 00000000

□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□

規格	1D 規格に準拠した規格に準拠した規格に準拠した規格
色 温度	650NM
照射面積（mm）	100 ± 10 mm / mm
照射径（mm）	0.10mm (4mil)
照射距離（mm）	3.0 mm
電圧	DC 3.7V 360MA 電源 電池パック 充電器
容量	512KB
動作モード（電源）	スタンバイ モード / XP / 7.0 / 8.0 モード モード
色 温度（mm）	2.5-600mm (100 μm UPC / EAN)
動作モード（電源）	Codabar 93 規格に準拠した規格に準拠した規格 MSI 128 規格に準拠した規格 UCC / EAN-128 39 規格に準拠した規格 EAN-8 規格に準拠した規格 EAN-13 規格に準拠した規格 UPC-A 規格に準拠した規格 ISBN 規格に準拠した規格 05/02 25 規格に準拠した規格 25 規格に準拠した規格 25 規格に準拠した規格 GS1 databar (規格に準拠した規格 RSS) 規格に準拠した規格.
照射径（mm）	10MM-250MM
照射距離（mm）	50 ± mm / mm 65 ± mm / mm 35 ± mm
照射面積（mm）	1 / 5million
照射距離（mm）	5V
動作モード（電源）	スタンバイ モード & 2 規格に準拠した規格 laser 規格に準拠した規格
色 温度	150MM * 50MM * 65MM
色 温度	95g