احادي برمز سعليب

الموديل: OCBS -T008

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر ليزر ديود مرئية مرئية 650
واجهة النظام	كBW ، RS232 ، USB
المعلمات الفيزيائية	
الحجم (الطول × العرض × الارتفاع)	بدون حامل: 140مم * 83 مم * 75 مم مع الحامل:157 مم * 98.3 مم * 100 مم
وزن	(الوزن الصافي (282ز)؛ مع حامل (379 جم
يفهم	حامل تثبيت ثابت
اللون	أسود
المعلمات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC+/- 10٪
الحالية ated	275مأ
ص ower	دبليو2
فئة الليزر	CDRH Class IIa ؛ IEC 60825-1: الفصل أنا
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية -70 درجة مئوية 40-
رطوبة	(إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكثف 5٪
خاصية Antiknock	الصمود من 1.2 انخفاض متر عالية.
لامقاومة ايت	إضاءة داخلية، ضوء الشمس، ضوئي، ضوء ساطع، بخار الزئبق ضوء، بخار الصوديوم ضوء: 450 Ft Candles (4844 Lux) ضوء النهار: 8000 Ft Candles (86111 Lux)
معلمات المسح	
وضع المسح	اومني الاتجاه 20 خط، 5 اتجاهات ، 20 خط مسح
سرعة المسح	مرات في الثانية 1500
زاوية المسح	(درجة(احادي 360 ~ 0
يتم المسح الانحراف	درجة 50-/+
تباين الطباعة	الحد الأدنى 25فرق الانعكاس٪
عمق المسح المودعة	0 ~ 216mm @ 13mil (100٪ UPC / EAN)
مصنف تعمل نطاق	مل: (38٪) 10 ~ 64 مم 5 7.8 مل: (60٪) 0 ~ 152 مم 10.4 ميل: (80٪) 0 ~ 190 مم 13مل: (100٪) 0~216مم
الأدنى الدقة	ميل 5
القدرة على فك الشفرة	UPC / EAN / JAN ، UCC / EAN 128 ، كود 128 ، كود 39 ، كود 39 ثلاثي الأطراف ، معشق 2 من 5 ، صناعي 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، كود 93 ، الشفرة 11، شريط الرمز ، MSI وآخرونج.

OCOM®

At your side

OCBS-T008

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-T008
ISO
FC
CE
RoHS