

تسجيل النقدية الباركود نقاط البيع الماسح الضوئي Omini سوبر ماركت OCBS-T008

نموذج: OCBS-T008

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر ليزر مرئي ليزر ديود 650
واجهة نظام	KBW, RS232, USB
المعلومات المادية	
(حجم (إكس دبليو س ح	مم 75 * 83mm * MM دون الوقوف: 140 مع موقف: 157 مم * 98.3 مم * 100 مم
وزن	(g) مع موقف (379g) الوزن الصافي (282)
موقف	راكب تثبيت موقف
اللون	أسود
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC +/- 10%
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
فئة الليزر	الدرجة الأولى: IEC 60825-1. الدرجة الداخليين CDRH
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 ° C - 40 ° C
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية -70 درجة مئوية -40
رطوبة	(الرطوبة النسبية 5% إلى 95% (بدون تكاثف
خاصية مقاومة القرعة	على الصمود من 1.2 متر انخفاض عالية.
المقاومة الخفيفة	الإضاءة في الأماكن المغلقة، ضوء الشمس، مضان، ضوء ساطع، ضوء بخار الزئبق، ضوء بخار الصوديوم: 450 قدم الشموع (4844 لوكس) (الشموع 86111 لوكس Ft النهار: 8000)
المعلومات المسح الضوئي	
طريقة المسح الضوئي	اتجاهي اومني 20 خط، 5 الاتجاهات، 20 خطوط المسح
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 1500
زاوية المسح الضوئي	(درجة (متعددة الاتجاهات 0 ~ 360
مسح الانحراف	درجة +/- 50
على النقيض من الطباعة	% الحد الأدنى الفرق انعكاس 25
عمق المسح الضوئي للقدم	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
نطاق التشغيل تقيمه	5 64 ~ 10 (□38): □mm □ 152 ~ 0 (□60): □□ 7.8mm 10.4mil: (80□) 0 ~ 190MM 13mil: (100□) 0 ~ 216mm
أدنى قرار	5mil
القدرة فك	معشق 2 من 5، Trioptic، قانون 39، قانون 39، CODE128، UCC / EAN 128، يناير / UPC / EAN الخ MSI، الصناعية 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، قانون 93، قانون 11، قانون نقابة المحامين