

# الماسح الضوئي متعدد الخطوط المسطحة شريط الليزر الماسح الضوئي

(M / N: OCBS -T009)

## خاصية:

- . يمكن قراءة عاكسة ، التجاعيد ، غامض و الباركود الملونة بسلام ، bitتكنولوجيا بصرية مذهب مع رقاقة 32 .
- . مستشعر فك التشفير على براءة اختراع ، والقدرة على فك شفرة سريع وقوي .
- . مجموعة متنوعة من إعدادات تنسيق الإخراج الخاص ، تتكيف مع التطبيقات الخاصة بالعمل .
- . فك رموز الباركود المختلفة ، واستيعاب المزيد من تطبيقات الصناعات .

معايير الأداء	
مصدر ضوء	650nmليزر ديود مرئي
خط	خط 20
الغ	(مسح بالثانية (متعددة الاتجاهات 1800
نمط المسح الضوئي	متعددة الاتجاهات: 5 حقول من 4 خطوط متوازية
التباين المطبوع	فرق عاكس أدنى 32%
القدرة على فك التشفير	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-interleaved, Code 25 withleaved, Matrix 2 of 5, MSI , tAA1 وغيرها ، شفرة
المعلومات الكهربائية	
واجهة الدعم	PS / 2 ، USB 2.0 ، RS232
قوة الجهد	5VCD ± 12% 1.6W
على مستوى الليزر	الصف 2
شهادة	FCC ، CE
LED مؤشر	أحمر و أزرق
المتغيرات الفيزيائية	
الوزن (pc)	N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
الحجم (pc)	115mm * 110MM * 152mm 245MMصفقة: 165MMس132mmس
الوزن (كارتون) صفقة	كجم / 10 قطع 9.6
الحجم (كارتون)	680mm * 350MM * 280MM
بيئية PAMAMETER	
مقاومة التصادم	السقوط الحر Mيمكن أن تصمد 1.5
درجة حرارة التشغيل	(من 0 إلى 40 درجة (32 فهرنهايت حتى 104 فهرنهايت
درجة حرارة التخزين	(إلى 60 درجة (-40 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت -40
رطوبة	إلى 95 % الرطوبة النسبية ، دون تكاثف 5 %
البيئة المختومة	مختوم لمقاومة ملوثات الجسيمات المحمولة جواً (IP54