الماسح الضوئي متعدد الخطوط المسطحة شريط الليزر الماسح الضوئي

(M / N: OCBS -T009)

خاصية:

. يمكن قراءة عاكسة ، التجاعيد ، غامض و الباركود الملونة بسلام ، bitتكنولوجيا بصرية مذهب مع رقاقة 32 .

. مستشعر فك التشفير على براءة اختراع ، والقدرة على فك شفرة سريع وقوي .

. مجموعة متنوعة من إعدادات تنسيق الإخراج الخاص ، تتكيف مع التطبيقات الخاصة بالعميل .

. فك رموز الباركود المختلفة ، واستيعاب المزيد من تطبيقات الصناعات .

معايير الأداء	
مصدر ضوء	650 ليزر ديود مرئيnm
خط	20 خط
اغغ	1800 (متعددة الاتجاهات مسح بالثانية)
نمط المسح الضوئي	متعددة الاتجاهات: 5 حقول من 4 خطوط متوازية
التباين المطبوع	32٪ فرق عاكس أدنى
القدرة على فك التشفير	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، Code 39، Code 93، Code 128، EAN 128، ISBN، ISSN، Codabar، Code 25 non-interleaved، Code 25 withleaved، Matrix 2 of 5، MSI ، tAA1 شفرة ، وغيرها
المعلمات الكهربائية	
واجهة الدعم	PS / 2 ، USB 2.0 ، RS232
قوة الجهد	5VCD ± 12٪ 1.6W
على مستوى الليزر	الصف 2
شهادة	FCC ، CE
مؤشر LED	أحمر و أزرق
المتغيرات الفيزيائية	
الوزن (pc)	N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
الحجم (pc)	115 :مضيفmm * 110MM * 152mm 245 :صفقةMM 165سMM132سmm
الوزن (كرتون) صفقة	9.6 كجم / 10 قطع
الحجم (كرتون)	680mm * 350MM * 280MM
PAMAMETER بيئية	
مقاومة التصادم	1.5 يمكن أن تصمد Mالسقوط الحر
درجة حرارة التشغيل	(من 0 إلى 40 درجة (32 فهرنهايت حتى 104 فهرنهايت
درجة حرارة التخزين	(إلى 60 درجة (-40 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت -40
رطوبة	إلى 95 ٪ الرطوبة النسبية ، دون تكاثف ٪ 5
البيئة المختومة	IP54 (مختوم لمقاومة ملوثات الجسيمات المحمولة جواً)