احادي برمز سعليب

(الموديل: OCBS -T103)

□□□□□:

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر ليزر ديود مرئية مرئية 650
واجهة النظام	كBW ، RS232 ، USB
المعلمات الفيزيائية	
الحجم (الطول × العرض × الارتفاع)	بدون حامل: 140مم * 83 مم * 75 مم مع حامل:157 مم * 98.3 مم * 100 مم
وزن	(الوزن الصافي (282ز)؛ مع حامل (379 جم
يفهم	حامل تثبيت ثابت
اللون	أسود
المعلمات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC+/- 10٪
الحالية ated ص	275مأ
ص ower	2دبليو
فئة الليزر	CDRH Class IIa ؛ IEC 60825-1: الفصل أنا
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية -70 درجة مئوية
رطوبة	(إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكثف 5٪

خاصية Antiknock	الصمود من 1.2 ارتفاع متر مترا.
معلمات المسح	
وضع المسح	اومني الاتجاه 20 خط، 5 اتجاهات ، 20 خط مسح
سرعة المسح	1500 مرات في الثانية
زاوية المسح	0 ~ 360 (درجة(احادي
يتم المسح الانحراف	+/-50 درجة
تباين الطباعة	الحد الأدنى 25٪ فرق الانعكاس
الأدنى الدقة	5 ميل

Aocom®
At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS