

# ليزر ماسح الباركود IDالسيارات إحساس 20 خطوط 1 OCBS -T103 handfree

(الموديل: OCBS -T103)

## Product Description

### خاصية:

- عالية الأداء فك 32 بت الأجهزة؛
- خطوط المسح الضوئي خمسة اتجاهات 20 .
- إمكانية المسح متعدد الخطوط / مفرد ؛
- نافذة المسح الضوئي تدعم زاوية الضبط ؛
- دعم أنواع مختلفة من إعدادات لاحقة ؛

### تخصيص:

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر ليزر ديود ليزر مرئية 650
واجهة النظام	KBW, RS232, USB
المعلومات المادية	
حجم (Lx W x H)	ملم 75 * 83mm * 140 بدون حامل: حامل: 100 * مم
وزن	(الوزن الصافي (282 جم) ؛ مع حامل (379 جم)
يفهم	موقف تثبيت ثابت
اللون	أسود
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC +/- 10%
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
فئة الليزر	الفئة الأولى: IEC 60825-1؛ CDRH Class IIa
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية -70 درجة مئوية -40
رطوبة	(من 5٪ إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف
ميزة Antiknock	.لتحمل من انخفاض ارتفاع 1.2 متر.
مقاومة خفيفة	إضاءة داخلية ، ضوء الشمس ، مضان ، ضوء ساطع ، ضوء بخار الزئبق ، ضوء بخار الصوديوم: 450 قدم شموع (4844 لوكس) (ضوء النهار: 8000 قدم الشموع (86111 لوكس)
مسح المعلومات	
وضع المسح الضوئي	اومني الاتجاه 20 خط ، 5 اتجاهات ، و 20 خطوط المسح الضوئي
سرعة المسح	مرة في الثانية 1500
زاوية المسح	(درجة (متعددة الاتجاهات 0 ~ 360
مسح الانحراف	درجة +/- 50
تباين الطباعة	فرق انعكاس 25٪ كحد أدنى

مسح عمق المقدمة	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
نطاق التشغيل المقدر	5 64 ~ 10 (% 38) : ملMM 7.8 ملم 152 ~ 0 (%60) : مل 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100 %) 0 ~ 216mm
أدنى دقة	5mil
قدرة فك	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc.

## ▶ Picture Show





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103






OCBS-T103





## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

