

# RS232 وحدة الماسح الضوئي الباركود، الماسح الضوئي الباركود D أرخص 2 (OCBS-T201)

## الكلمات الدالة:

ماسح الباركود 2D،  
destop، الماسح الضوئي الباركود  
D. ماسح الباركود 2

## مميزات:

يمكن قراءة الحصول على الصور وفك  
مسح متعددة الاتجاهات، وسهلة لمسح  
سطح المكتب مسطحة وأمبير؛ تصميم موجزة  
مع موقف ثابت وأمبير؛ وحدة الماسح الضوئي يمكن الاعتماد عليها  
سرعة عالية الحصول على الصور وفك

## مواصفة:

معايير الأداء	
مصدر ضوء	LED أبيض
صفارة	سبع نغمات أو صامتة
سراج	أبيض
واجهة النظام	KBW، RS232، USB
المعلومات المادية	
حجم (م خ ح LX)	141 × 75 × 78 mm (3.2" 5.9" 3.3" س س س)،
الوزن	(المنتج ز (12 أوقية size180)
المعلومات الكهربائية	
إدخال التيار الكهربائي	5.5 VDC ± 0.25 V
قوة العمل	2.0 W (430 5 @ مللي أمبير V)
الطاقة الاحتياطية	0.5 W (100 5 @ مللي أمبير V)
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 ° C - 40 ° C
درجة حرارة التخزين	-40 ° C -60 درجة مئوية
رطوبة	(الرطوبة النسبية 0٪ إلى 95٪ بدون تكاثف)
مقاومة القرعة مميزة	.تحمل انخفاض 1.5 أمتار من أرضية خرسانية.
مقاوم للأتربة	.ختم لمنع الغبار الهواء الجسيمات تأكل.
المعلومات المسح الضوئي	
وضع المسح الضوئي	(X480 ومني الاتجاه (640)
أعلى الانعكاسية	ماكس 20٪ انعكاسية يمكن قراءة
زاوية المسح الضوئي	70 °، 75 °

