صوره ماسحه الباركود ثنائيه الاتجاه

(m/n: ocportal-T202)

◆السرعة العالية:

تصميم لرمز شريط المسح الضوئي عالي، g تكنولوجيا الكاميرا البصرية والهندسة المعمارية عاليه السرعة النواة ، وسجلت في 1.2 السرعة لصناعه التجزئة.

◆ مراقبه ضوئيه مزدوجة التركيزالتكنولوجيا حصرا:

عاليالكثافة والرمز الشريطي الواسع المتاح ؛

◆القدرة علي التقاط الشاشة جيده:

رمز شريط الدفع ، الكترونيهويمكن بسهوله فك شفره القسيمة علي الاجهزه النقالة ؛

◆تقنيه مضاده للانعكاس:

جميعأنواع الرموز الشريطية التي يغطيها السطح اللامع أو الخاص يمكن فكها بسرعة.مثل أكياس التسريب المجمع الطبي البلاستيكي ينطبق علي تجاره التجزئة ،الصناعات التحويلية والطبية واللوجستية وغيرها.

استشعار نوع		مسلسل
فك قدره	د	NW7/رمز 32 ، رمز 128 ، رمز 93 ، رمز 11 ، كودابار ، 39 ascii قانون 39 ، رمز كامل جميع اتحاد الوطنيين الكونغوليين/القانون الدولي المشترك (الاتحاد الوطني للاتحادات الامريكيه-13 ، الاتحاد الوطني للاتحادات الكونغولية ، 128) ، التعشيق 2 من 5 ، الامراض المنقولة جنسيا 2 5 ، الصناعية 2 من 5 ، المصفوفة 2 من 5 ، الرمز البريدي الصيني ، اياتا ، اس/بليسي, الايطاليه الصيدلانية المدونة, الصناعية 2 من 5 bc-412.
	2d	ريال رمز ، داتامياترياكس pdf417
ضوء مصدر		بالاشعه تحت الحمراء led ، عالي سطوع
متاح		طباعه الرموز علي الورق أو الأفلام ، ورمز الشاشة و 2 1d
سرعه		500 وقت/ثانيه
خطا معدل		1/7 مليون
طباعه نقيض		20% الحد الأدنى لتغيير الانعكاس
مسح زاوية		60 عمودي ° 65 : أفقي ° n
ضوء مصدر		ادي
مضيف واجهه النظام		usb 2.0 منفذ rj45 (يمكن ان تكون شخصيه) والتنمية الثانية
ادي مؤشر		جرس والضوء ثنائي اللون
بيئة باتامتر		
منسدل		تصميم لتحمل 1.5 متر من قطرات ملموسه
بيئة ختم		ip5x
حرارة '		0 درجه إلى 55 درجه
تخزين حرارة		- درجه إلى 60 درجه
حرارة رطوبة		5% 95 ٪ الرطوبة النسبية ، غير تكاثف
تخزين رطوبة		5% 95 ٪ الرطوبة النسبية ، غير تكاثف
ضوء مستوي		0-100000 لوكس
بدني اعداد		
وزن أجهزه)		n.: 300 غرام/أجهزه كمبيوتر
حجم أجهزه)		104 * 166.96 مم *
كهربائي اعداد		
جهد '		5 0.25 + فولت v

حالي '	4:30 ma
سلطه	2.5 واط
أمن قياسي	en60950-1
emc	en55022, en55024

الوثائق ذات الصلة:

دليل المستخدم