

صوره ماسحه الباركود ثنائي الاتجاه

(m/n: ocportal-T202)

◆ السرعة العالية:

تصميم لرمز شريط المسح الضوئي عالي، g تكنولوجيا الكاميرا البصرية والهندسة المعمارية عالية السرعة النواة ، وسجلت في 1.2 السرعة لصناعة التجزئة

◆ مراقبه ضوئية مزدوجة التركيز التكنولوجيا حصرا:

عاليالكثافة والرمز الشريطي الواسع المتاح ؛

◆ القدرة علي التقاط الشاشة جيدة:

رمز شريط الدفع ، الكرونيهيوممكن بسهولة فك شفره القسيمة علي الاجهزه النقالة ؛

◆ تقنيه مضاده للانعكاس:

جميعأنواع الرموز الشريطية التي يغطيها السطح اللامع أو الخاص يمكن فكها بسرعة.مثل أكياس التسريب المجمع الطبي البلاستيكي ، ينطبق علي تجاره التجزئة ،الصناعات التحويلية والطبية واللوجستية وغيرها

استشعار نوع	مسلسل
فك قدره	د رمز 32 /NW7 ، رمز 128 ، رمز 93 ، رمز 11 ، كودبار ، 39 ascii قانون ، رمز كامل جميع اتحاد الوطنيين الكونغولييين/القانون الدولي المشترك (الاتحاد الوطني للاتحادات الامريكيه-13 ، الاتحاد الوطني للاتحادات الكونغولية ، 128) ، التعشيق 2 من 5 ، الامراض المنقولة جنسيا 2 5 ، الصناعية 2 من 5 ، المصفوفة 2 من 5 ، الرمز البريدي الصيني ، اياتا ، bc-412 ، اس/بليسي ، الايطاليه الصيدلانية المدونة ، الصناعية 2 من 5 2d ريال رمز ، داتاماترياكس pdf417
ضوء مصدر	بالاشعه تحت الحمراء led ، عالي سطوع
متاح	د د طباعه الرموز علي الورق أو الأفلام ، ورمز الشاشة و 2
سرعه	وقت/ثانيه 500
خطا معدل	مليون 1/7
طباعه نقيض	الحد الأدنى لتغيير الانعكاس 20%
مسح زاوية	n ° أفقي : 65 ° عمودي 60
ضوء مصدر	ادي
مضيف واجهه النظام	usb 2.0 يمكن ان تكون شخصيه) والتنمية الثانية) rj45 منفذ
ادي مؤشر	جرس والضوء ثنائي اللون
بيئة باتامتر	
منسدل	تصميم لتحمل 1.5 متر من قطرات ملموسه
بيئة ختم	ip5x
حرارة '	درجه إلى 55 درجه 0
تخزين حرارة	درجه إلى 60 درجه -
حرارة رطوبة	الرطوبة النسبية ، غير تكاثف % 95 5%
تخزين رطوبة	الرطوبة النسبية ، غير تكاثف % 95 5%
ضوء مستوي	لوكس 0-100000
بدني اعداد (وزن أجهزه	غرام/أجهزه كمبيوتر 300 n.:
(حجم أجهزه	104 * 166.96 مم *
كهربائي اعداد	
جهد '	v فولت + 0.25 5

حالي'

4:30 ma

سلطه

2.5 واط

أمن قياسي

en60950-1

emc

en55022, en55024



OCBS-T202



www.ocominc.com

CE FC

