

Image 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T202)



◆ السرعة العاليه:

تصميم لصناعة الباركود المسح الضوئي عالية ، G 2D التكنولوجيا البصرية الكاميرا والبنية الأساسية عالية السرعة سجلت في 1.2 السرعة صناعة التجزئة.

◆ تكنولوجيا التحكم البصري المزدوج التركيز حصرا:

كثافة عالية وباركود واسع متاح ؛

◆ القدرة على التقاط شاشة جيدة◆

الباركود الدفع ، القسيمة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة يمكن فكها بسهولة

◆ المضادة للانعكاس التقنية حصراً◆

يمكن فك جميع أنواع الباركود التي تغطيها سطح لامع أو خاص بسرعة. مثل أكياس الحقن ، تغليف الأدوية البلاستيكية. تنطبق على التجزئة والتصنيع والخدمات الطبية والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات.

□□□□□□□□ □□□		COMS
القدرة فك	1D	Codabar ، الكامل ، الرمز 32 ، الرمز 128 ، الرمز 93 ، الكود ASCII 39 11 الكود 39 ، رمز / NW7 ، UPC / EAN / JAN (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2of 5 ، Industrial 2 of 5 ، matrix 2 of 5 ، Chinese tAA1 tage Code ، IATA ، MSI / PLESSY ، Italian Pharmacy Code ، Industrial 2 of 5 ، BC-412.
	2D	PDF417 QR CODE ، DATAMATRIX
مصدر ضوء		سطوع عالية ، الصمام بالأشعة تحت الحمراء
الرموز المتاحة		رموز الطباعة على الورق أو الفيلم ، رمز الشاشة وأمبير. رموز ثنائية الأبعاد 1D
سرعة		وقت / ثانية 500
نسبة الخطأ		مليون 1/7
تباين الطباعة		فرق انعكاس دنيا 20%
زاوية المسح		° أفقي: 65 درجة عمودي: 60
مصدر ضوء		يؤدي
واجهة النظام المضيف		USB2.0 يمكن تخصيصها) & أمبير ؛ التطوير الثاني) RJ45
مؤشر LED		الطنان والضوء ثنائي اللون
بيئية PAMAMETER		
قطرة		للخرسانة M تصميم لتحمل قطرات 1.5
الختم البيئي		IP5X
درجة حرارة التشغيل		درجة إلى 55 درجة 0
درجة حرارة التخزين		درجة إلى 60 درجة -40
درجة الحرارة الرطوبة		إلى 95 % الرطوبة النسبية ، دون تكاثف 5 %
رطوبة التخزين		إلى 95 % الرطوبة النسبية ، دون تكاثف 5 %
مستويات الضوء		0-100000LUX
المظاهر الفيزيائية		
(الوزن (جهاز كمبيوتر شخصي		N.W: 300 جرام / قطعة
(الحجم (جهاز كمبيوتر شخصي		104mm * 96.3mm * 166mm
المعلومات الكهربائية		
جهد التشغيل		5V + 0.25V
التشغيل الحالي		430mA
قوة		2.5W
معايير السلامة		EN60950-1
EMC		EN55022 ، EN55024



OCBS-T202

