

# Image 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T202)



## ◆ السرعة العاليه:

تصميم لصناعة الباركود المسح الضوئي عالية ، G 2D التكنولوجيا البصرية الكاميرا والبنية الأساسية عالية السرعة سجلت في 1.2 السرعة صناعة التجزئة.

## ◆ تكنولوجيا التحكم البصري المزدوج التركيز حصرا:

كثافة عالية وباركود واسع متاح ؛

## ◆ القدرة على التقاط شاشة جيدة◆

الباركود الدفع ، القسيمة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة يمكن فكها بسهولة

## ◆ المضادة للانعكاس التقنية حصراً◆

يمكن فك جميع أنواع الباركود التي تغطيها سطح لامع أو خاص بسرعة. مثل أكياس الحقن ، تغليف الأدوية البلاستيكية. تنطبق على التجزئة والتصنيع والخدمات الطبية والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات.

□□□□□□□□ □□□		COMS
القدرة فك	1D	Codabar ، الكامل ، الرمز 32 ، الرمز 128 ، الرمز 93 ، الكود ASCII 39 11 الكود 39 ، رمز / NW7 ، UPC / EAN / JAN (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2of 5 ، Industrial 2 of 5 ، matrix 2 of 5 ، Chinese tAA1 tage Code ، IATA ، MSI / PLESSY ، Italian Pharmacy Code ، Industrial 2 of 5 ، BC-412.
	2D	PDF417 QR CODE ، DATAMATRIX
مصدر ضوء	سطوع عالية ، الصمام بالأشعة تحت الحمراء	
الرموز المتاحة	رموز الطباعة على الورق أو الفيلم ، رمز الشاشة وأمبير. رموز ثنائية الأبعاد 1D	
سرعة	وقت / ثانية 500	
نسبة الخطأ	مليون 1/7	
تباين الطباعة	فرق انعكاس دنيا 20%	
زاوية المسح	° أفقي: 65 درجة عمودي: 60	
مصدر ضوء	يؤدي	
واجهة النظام المضيف	USB2.0 يمكن تخصيصها) & أمبير ؛ التطوير الثاني) RJ45	
مؤشر LED	الطنان والضوء ثنائي اللون	
بيئية PAMAMETER		
قطرة	للخرسانة Mتصميم لتحمل قطرات 1.5	
الختم البيئي	IP5X	
درجة حرارة التشغيل	درجة إلى 55 درجة 0	
درجة حرارة التخزين	درجة إلى 60 درجة -40	
درجة الحرارة الرطوبة	إلى 95 ٪ الرطوبة النسبية ، دون تكاثف ٪ 5	
رطوبة التخزين	إلى 95 ٪ الرطوبة النسبية ، دون تكاثف ٪ 5	
مستويات الضوء	0-100000LUX	
المظاهر الفيزيائية		
(الوزن (جهاز كمبيوتر شخصي	N.W: 300 جرام / قطعة	
(الحجم (جهاز كمبيوتر شخصي	104mm * 96.3mm * 166mm	
المعلومات الكهربائية		
جهد التشغيل	5V + 0.25V	
التشغيل الحالي	430mA	
قوة	2.5W	
معايير السلامة	EN60950-1	
EMC	EN55022 ، EN55024	



OCBS-T202

