Handfree 2D Imaging Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T202)

◆السرعه العاليه:

تقنية الكاميرا البصرية وعمارة النواة عالية السرعة ، مسجلة عند 1.2 غرام ، تصميم رمز الباركود المسح الضوئي عالي السرعة لصناعة البيع بالتجزئة.

◆ التحكم البؤري المزدوجالتكنولوجيا حصريًا:

عالية الكثافة والبار كود واسعة متاحة ؛

◆القدرة على التقاط الشاشة الجيدة:

يمكن فك شفرة الباركود الإلكترونية بسهولة على أجهزة الهاتف المحمول ؛

◆أسلوب مضاد للانعكاسعلى وجه الحصر:

جميع أنواع الباركود التي يغطيها السطح اللامع أو الخاص يمكن فكها بسرعة. مثل أكياس الحقن ، غلاف الطب البلاستيكي. تنطبق على تجارة التجزئة ، الصناعات التحويلية ، الطبية ، اللوجيستية وغيرها من الصناعات.

نوع الاستشعار		ضميريا
قدرة فك	1D	رمز ، 39 الكود ASCII 39 11 الكود ، 93 الكود ، 128 الكود ، 32 الكود ، الكامل ، Codabar / UPC / EAN / Jan Code (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128)، كل NW7 ، Interleave 2 of 5، STD 2 5، Industrial 2 of 5، Matrix 2 of 5، Chinese tal pos code، IATA، MSI / Plessy، Italian Pharmaceutical Code، industrial 2 of 5، BC-412.
	2D	PDF417،qr Code، Datamatrix
مصدر ضوء		سطوع عالية ، الصمام بالأشعة تحت الحمراء
الرموز المتاحة		D 2 ورموز الرموز على الورق أو الفيلم ورمز الشاشة طباعةd
سرعة		500 الوقت / ثانية
نسبة الخطأ		1/7 مليون
تباين الطباعة		20٪ فرق انعكاس دنيا
زاوية المسح		أفقي: 65 درجة عمودي:60 درجة
مصدر ضوء		يؤدى
واجهة النظام المضيف		USB 2.0 RJ45 (يمكن تخصيصه) & amp التطوير الثاني ؛
قاد المؤشر		الطنان والضوء ثنائي اللون
معلمة البيئة		
قطرة		تصميم لتحمل 1.5 متر من قطرات خرسانية
بيئة الختم		ip5x
من "درجة الحرارة		0 درجة إلى 55 درجة
درجة حرارة التخزين		- 60 درجة إلى درجات
الرطوبة درجة الحرارة		5 ٪ ، دون تكاثف 95 ٪ الرطوبة النسبية
تخزين الرطوبة		5 ٪ ، دون تكاثف 95 ٪ الرطوبة النسبية
مستويات الضوء		0-100000lux
الإعدادات المادية (أجهزة الوزن الوزن		N. W: 300 g / PCs
(حجم أجهزة الكمبيوتر		104 * 166.96 ملم *
الإعدادات الكهربائية		
من "الجهد		5v + 0.25 V

من "الحالي	430ma
قوة	2.5 واط
معيار الأمان	en60950-1
إي إم سي	en55022، en55024