

# Handfree 2D Imaging Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T202)

## ◆ السرعة العاليه:

تقنية الكاميرا البصرية وعمارة النواة عالية السرعة ، مسجلة عند 1.2 غرام ، تصميم رمز الباركود المسح الضوئي عالي السرعة لصناعة البيع بالتجزئة.

## ◆ التحكم البؤري المزدوجالتكنولوجيا حصرتًا

عالية الكثافة والبار كود واسعة متاحة ؛

## ◆ القدرة على التقاط الشاشة الجيدة:

يمكن فك شفرة الباركود الإلكترونية بسهولة على أجهزة الهاتف المحمول ؛

## ◆ أسلوب مضاد للانعكاسعلى وجه الحصر:

جميع أنواع الباركود التي يغطيها السطح اللامع أو الخاص يمكن فكها بسرعة. مثل أكياس الحقن ، غلاف الطب البلاستيكي. تنطبق على تجارة التجزئة ، الصناعات التحويلية ، الطبية ، اللوجيستية وغيرها من الصناعات.

نوع الاستشعار	ضميريا
قدرة فك	1D Codabar / الكامل ، الكود 32 ، الكود 128 ، الكود 93 ، الكود ASCII 39 11 ، الكود 39 ، رمز NW7 ، UPC / EAN / Jan Code (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2 5 ، Industrial 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، Chinese tal pos code ، IATA ، MSI / Plessy ، Italian Pharmaceutical Code ، industrial 2 of 5 ، BC-412.
مصدر ضوء	2D PDF417،qr Code، Datamatrix
الرموز المتاحة	سطوع عالية ، الصمام بالأشعة تحت الحمراء
سرعة	D 2 dطباعة الرموز على الورق أو الفيلم ورمز الشاشة ورموز 2
نسبة الخطأ	الوقت / ثانية 500
تباين الطباعة	مليون 1/7
زاوية المسح	فرق انعكاس دنيا 20%
مصدر ضوء	أفقي: 65 درجة عمودي: 60 درجة
واجهة النظام المضيف	يؤدي
قاد المؤشر	USB 2.0
معلمة البيئة	RJ45 (يمكن تخصيصه) & amp التطوير الثاني؛ الطنان والضوء ثنائي اللون
قطرة	تصميم لتحمل 1.5 متر من قطرات خرسانية
بيئة الختم	ip5x
من "درجة الحرارة	درجة إلى 55 درجة 0
درجة حرارة التخزين	درجات إلى 60 درجة -
الرطوبة درجة الحرارة	الرطوبة النسبية 95 % ، دون تكاثف 5 %
تخزين الرطوبة	الرطوبة النسبية 95 % ، دون تكاثف 5 %
مستويات الضوء	0-100000lux
الإعدادات المادية	
(أجهزة الوزن الوزن	N. W: 300 g / PCs
(حجم أجهزة الكمبيوتر	* ملم 104 * 166.96
الإعدادات الكهربائية	
من "الجهد	5v + 0.25 V

من "الحالي

430ma

قوة

واط 2.5

معيار الأمان

en60950-1

إي إم سي

en55022, en55024



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

