الباركود المسح الضوئيبرنامج 2D

(M / N: OCBS-T203)

مسح الباركودحركة منصة هي حركة عالية الأداء، امتلاك القدرة، عاليةوالدقة، والسرعة، والتوافق وغيرها من 2D الباركود، رمز الشاشة المحمول، رمز الدفع بواسطة الهاتف النقال. 2D / Dالميزات، فإنه يمكن التعرف بسرعة اوتستخدم على نطاق واسع المنتجاتفي تجارة التجزئة، محلات السوبر ماركت، والتبغ، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والرعاية الصحية،الملابس، وغيرها من المناطق التي هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة المنتجات علىالسوق لاختيار والرعاية الصحية،الملابس، وغيرها من المناطق التي هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة المنتجات علىالسوق لاختيار الديكم

الباركود الدفع بواسطة الهاتف النقال Dالدعم: أليباي وويشات جعل مجموعات. 2. الدعم: أليباي، الضرائب الوطنية، آيسينو، أفضل وونور، البرق الفواتير. (الدعم: ويشات الفواتيرمساعد، البرق الفواتير. (حسب الطلب

:ملخص الميزات

بت ثنائي الشريحة-32 و دسب فك المسلحة مع 32 بت رقاقة أرم و دسب من التكنولوجيا، والمنتج قادر على على على الشاشة مغطاة واقية Dفضلا عن حجم كبير الباركود Dقراءة 1 . فيلم .

الباركود جعل 2D مجموعات .الباركود الدفع مع أليباي و ويشات Dدعم 2

،WeChat،أفضل وونور،Aisino،الضريبة الوطنية،alipay الدعم مع و البرق الفواتير (البرق الفواتير. ويشات مساعد الفواتير، والبرق الفواتير. (حسب الطلب

سوبر طويل عمق الميدان (PCS90٪/أويك / إين 100)@ 0-200MM

.mil فك التشفير دقة 5 متوسط الاحكام

الجديد يتم اعتماد تكنولوجيا البرمجة جيل للحد من منفصلة مكونات وذلك العالي كثافة التكامل

لتعزيز كثافة التكامل والحد من معدل الانهيار.

أدخل إعدادات المسح الضوئي إعداد الإعداد الإعداد والخروج، ثلاث بسيطة ل اقامة

.خطوات فقط، بسيطة و عملي

التوصيل و تعمل، ويندوز يأتي مع سائق، لا حاجة لتثبيت برنامج التشغيل الوسب مجانا السائقين.

تعطیل ملء ضوء مفتاح کهربائی

.سهلة ل التبديل تمكين بين تعطيل

تبنى المستوردة المضادة-- الصفر المواد لضمان نافذة منع من الصفر بعد مضاد للخدش أُكْريُليكُ

.استخدام لفترة طويلة

ستيريو المتكلم اعتمدت من رشيقة وقوية جودة الصوتية بدلا من حاد و ستيريو المتحدث

.رتابة

كل الغيار أجزاء تخضع لتفتيش صارم وجميع المنتجات هي تحت صارمة الجيش تاكيد الجودة

.اختبار لضمان 100٪ معدل التاهيل

جميع المنتجات يتم تمرير 72 ساعات اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل اختبار الشيخوخة

.الفعلي قبل الشحنة

.منتجات مرت خمسة ملايين مرة خطأ اختبار الحرة لدغة الحرة اختبار

منتجاتنا هي من الملكية الفكرية المستقلة من المظهر والأجهزة و امتلاكي الملكية

البرمجيات. وفي الوقت نفسه، لقد حصلنا على تصميم تخطيط براءات الفكرية الفكرية الاختراع، نموذج المنفعة براءات الاختراع، وبراءات الاختراع، نموذج المنفعة براءات

ً التَّأْلِيف والنشر البرمجيات

النائيف والنشر البرمجيات

تبنى ثنائية اللون أضواء مؤشر ليد لعرض ظروف مختلفة في ننائية اللون الصمام

.أخضر.فك:أحمر:operation.standby : أضواء المؤشر

يمكن أن يكون تثبيت بسهولة ونقلها دون أي أدوات، لا تجتاج العثور على سهلة تثبيت جهة تعامل

.مقاطع أي أكثر من ذلك

ال التعبئة والتغليف تعتمد المستوردة الكرتون و كل منهم يمكن تحمل 50 : رائع التعبئة والتغليف

كيلوجرام قوى خارجية. فإنه لن يكون من الشكل عندما يقف شخص أكثر من ذلك بعد وضع قطعة من الخشب. وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا التعبئة

.والتغليف الدقيق والمدمج حفظ الشحن

:أداء المعلمة

CMOS صورة الاستشعار

بكسل 752 * 480 CMOS الضوء الأبيض، ليد إضاءة

أوسك / إين-128، إيم-128، إين-8، إين-13، إيسبن / ،128 معشق 2 من 5، إيتف-6، إيتف-14، ماتريكس ،A-أويك ،E، إيسن، أويك 2 أوف 5، إندستريال 25، ستاندارد 25، كود 39، كودبار، كود 93، كود

(ليميتد، رسس-إكسباند

مايكرو)، البيانات ،2 / QR1 (رمز الاستجابة السريعة ،PDF417

،ECC200) مصفوفة

.هانكسين الشفرة ،(140 ، 140، 050، 080، 050، ECCO00، 050، 080،

القرار م / ث 2.5 التسامح الحركة

لفة و 0° انحرف°0 @50°± ملعب زاوية المسّح

كورة قدم أ الضوئي

الملعب و 0° انحرف°0 @°360± تدحرج لفة و 0° ملعب كورة قدم°0 @°60± انحرف

RS-232،تل-232

°أفقي 44°، عمودي 33.2

```
EAN-13
                           0CM-20CM(13mil)
عمق
                           0CM-7CM(6.67mil)
الميدان
             بدف 417
                           0CM-12CM(5mil)(1 شکل)
             الكود 39
                           0CM-4CM(10mil)
             مصفوفة
             التاريخ
                           0CM-10CM(15mil)
             رمز
             الاستجابة
             السريعة
ُ(L * W * H)الأبعاد
                           89 * 108 * 143mm(2 الشكل)
                           (مسح منصة فقط) 245G
وزن
                           20^{\circ}\text{C} \sim + 50^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F})
درجة حرارة التشغيل
                           رطوبة(°74° °F ~ 176°F) °C∼ + 80°C
درجة حرارة التخزين-40
5% ~ 95%
                           ESD(دون تكاثف)
                           كيلو فولت(هواءإبراء الذمة )، ±8 كيلو فولت(التفريغ 14
±
                           المباشر)قطرة
                           قطرات إلى الخرسانة (لستة جوانب، قطرة واحدة لكل جانب) ختم
1.2M
إب 52
```

