

التصوير الباركود ماسح 2D / الـد سطح المكتب الحرة 1 -T203 -OCBS

(ن / م : OCBS -T203)

تدسأ القدرة، والالتقاس الفارق، والسرعة، والتوافق وغيرها من pos، هي حركة عالية الأداء Scanningplatform حركة الباركود 2D الباركود، رمز شاشة المحمول، رمز الدفع المحمول. تتميز المنتجات على نطاق واسع 2D / ID الميزات، ويمكن أن تتحول بسرعة 1 بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، والتبغ، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والرعاية الصحية، والملابس، وغيرها من المناطق هي مقابل خيارك الأفضل Themarket المنتجات الأكثر فعالية من حيث التكلفة في

الباركود الدفع المحمول D جعل المجموعات؛ Alipay Andwechat 2: الدعم

الفواتير البرق، Wonoer أفضل، AISINO، الضرائب الوطنية، Alipay: الدعم

(الفواتير البرق. (مخصص، WeChat billingassistant: الدعم

مميزات ملخص:

بت رقاقة مزدوجة 32 فك التشفير dsp و	عالية الحجم D وكذلك الباركود 2 D من التكنولوجيا، والمنتج قادر على قراءة 1 DSP مسلح مع رقاقة ذراع 32 بت و على الشاشة المغطاة بالأفلام الواقية.
جعل ID الباركود 2 المجموعات	wechat و alipay الباركود الدفع مع D دعم 2.
الفواتير البرق	البرق الفواتير. مساعد الفواتير، WeChat، Wonoer أفضل، AISINO، الضرائب الوطنية، Alipay الدعم مع (الفواتير البرق. (حسب الطلب، WeChat)
سوبر عمق طويل من الحقل دقة عالية	0-200mm @ (UPC / EAN 100%، PCS90%) 5mil. دقة فك التشفير
أعلى كثافة التكامل بسيطة لإعداد	يتم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة من أجل تعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الانهيار. أدخل إعداد الإعدادات الصوتي إعداد رمز الخروج، ثلاثة خطوات فقط، بسيطة وعملية
من برامج التشغيل USB المجانبة:	مع برنامج تشغيل، لا حاجة لتثبيت برنامج التشغيل Windows التوصل والتشغيل، يأتي
ملء ضوء التبديل	من السهل التبديل تمكين بين تعطيل.
المضادة للاكزيك	اعتماد المواد المستوردة المضادة للاكزيك لضمان منع النافذة من الصفر بعد استخدام لفترة طويلة
مكبر الصوت ستيريو	المتكلم الاستريو المعتمد من نوعية الصوتية الرشيق والقوية بدلا من الحادة والرتابة.
ضمان الجودة العسكرية	%تخضع كل قطع غيار لتفتيش صارم وجميع المنتجات قيد الاختبار الصارم لضمان معدل التأهيل بنسبة 100
اختبار الشيخوخة	يتم تمرير جميع المنتجات لمدة 72 ساعة اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة
دغة اختبار مجاني	لقد مرت المنتجات خمسة ملايين مرات ظهور الاختبار المجاني
:الملكية الفكرية الملكية	منتجاتنا هي ملكية فكرية مستقلة من المظهر والأجهزة والبرامج. وفي الوقت نفسه، حصلنا على براءة اختراع التصميم، براءة اختراع نموذجية للبراءات، براءة الاختراع وبرامج التأليف والنشر
ثنائية LED أضواء مؤشر اللون:	ثنائي اللون لعرض شروط مختلفة في العملية. الانكسامة: الأخضر؛ فك التشفير: أحمر LED تبني أضواء مؤشر
واجهة سهلة	يمكن تثبيته بسهولة وانتقل دون أي أدوات، لا تحتاج إلى العنور على مقاطع بعد الآن.
:التعبئة والتغليف الرائعة	تعب التعبئة والتغليف من الورق المقوى المستوردة ويمكن لكل منها تحمل قوى خارجية 50 كجم. لن يكون بعيدا عن الشكل عندما يقف شخص ما بعد وضع قطعة من الخشب. علاوة على ذلك، يمكن أيضا حفظ التعبئة والتغليف الحساسية والمدمجة أيضا الشحن.

PersionParameter:

استشعار الصورة	CMOS.
بكسل	752 * 480 CMOS
إضاءة	الضوء الأبيض، بقيادة
التكاليف	Code128، UCC / EAN-128، AIM-128، EAN-8، EAN-13، ISBN / ISSN، UPC-E، UPC-A، Codabar، كود 5، الصناعية 25، 25، 25، رمز 2 39 Matrix، ITF-6، ITF-14، من 5 Interleaved، 11 كود 93، Plessey، MSI-PLISSEY، GS1-Databar (RSS)، (RSS-14، RSS- LIMITED، RSS- Expand) PDF417، مصفوفة البيانات (QR1 / 2، Micro)، رمز الاستجابة السريعة، ECC200، ECC000، 050، 080، 100، 140)، كود هانكسين،
دقة	≥5mil

حركة الحركة		2.5 م / ث
بزاوية المسح الصوتي	ملعب كورة قدم	skew رول و 0 درجة @ 0 ° ± 50 °
	لقافة	skew الملعب و 0 درجة @ 0 ° ± 360 °
	انحراف	درجة لفة و 0 درجة الملعب @ 0 ° ± 60 °
واجهه المستخدم		USB HID-KBW، الظاهري USB منفذ، USB HID- POS TTL-232، RS-232
مجال الرؤية		أفقي 44 درجة، عمودي 33.2 درجة
عمق الميدان	EAN-13.	0CM-20CM (13mil)
	PDF 417.	0CM-7CM (6.67mil)
	الكود 39.	0CM-12CM (5MIL) (الشكل 1)
	تاريخ المصفوفة	0CM-4CM (10MIL)
	رمز الاستجابة السريعة	0CM-10CM (15mil)
الأبعاد (L * W * H)		89 * 108 * 143mm (الشكل 2)
وزن		(جرام) منصة المسح فقط 245
درجة حرارة التشغيل		(درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت -4) ~ + 50 °C ~ 20
درجة حرارة التخزين		(درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت -40) ~ + 80 °C ~ -40 °C
رطوبة		(غير التكثيف) 5% ~ 95%
esd.		(كيلو فولت) (تصريف الهواء)، ± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر) ± 14
قطرة		(متر قطرات إلى الخرسانة) (لمدة ستة جوانب، قطرة واحدة لكل جانب) 1.2
ختم		IP 52.







Aocom[®]
Express



