

## التصوير الباركود ماسح 2D / الـد سطح المكتب الحرة 1 - T203 - OCBS

(OCBS -T203: م / ن)

تدسأ القدرة، والالتقاس الفارق، والسرعة، والتوافق وغيرها من pos، هي حركة عالية الأداء Scanningplatform حركة الباركود 2D الباركود، رمز شاشة المحمول، رمز الدفع المحمول. تتميز المنتجات على نطاق واسع 2D / ID الميزات، ويمكن أن تتحول بسرعة 1 بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، والتبغ، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والرعاية الصحية، والملابس، وغيرها من المناطق هي مقابل خيارك الأفضل Themarket المنتجات الأكثر فعالية من حيث التكلفة في

الباركود الدفع المحمول D جعل المجموعات؛ Alipay Andwechat 2: الدعم

الفواتير البرق، Wonoer أفضل، AISINO، الضرائب الوطنية، Alipay: الدعم

(الفواتير البرق. (مخصص، WeChat billingassistant: الدعم

مميزات ملخص:

عالية الحجم D وكذلك الباركود 2D من التكنولوجيا، والمنتج قادر على قراءة 1 DSP مسلح مع رقاقة ذراع 32 بت و على الشاشة المغطاة بالأفلام الواقية.	بت رقاقة مزدوجة 32 فك التشفير dsp و
wechat و alipay الباركود الدفع مع D دعم 2.	جعل ID الباركود 2 المجموعات
البرق الفواتير. مساعد الفواتير، Wonoer أفضل، AISINO، الضرائب الوطنية، Alipay الدعم مع (الفواتير البرق. (حسب الطلب، WeChat)	الفواتير البرق
0-200mm @ (UPC / EAN 100%، PCS90%)	سوبر عمق طويل من الحقل
5mil. دقة فك التشفير	دقة عالية
يتم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة من أجل تعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الانهيار. أدخل إعداد الإعدادات الصوتي إعداد رمز الخروج، ثلاثة خطوات فقط، بسيطة وعملية مع برنامج تشغيل، لا حاجة لتثبيت برنامج التشغيل Windows التوصل والتشغيل، يأتي	أعلى كثافة التكامل بسيطة لإعداد من برامج التشغيل USB المجانية:
من السهل التبديل تمكين بين تعطيل.	ملء ضوء التبديل
اعتماد المواد المستوردة المضادة للخدش لضمان منع النافذة من الصفر بعد استخدام لفترة طويلة.	المضادة للخدش الاكربليك
المتكلم الاستريو المعتمد من نوعية الصوتية الرشيق والقوية بدلا من الحادة والرتابة.	مكبر الصوت ستيريو
%تخضع كل قطع غيار لتفتيش صارم وجميع المنتجات قيد الاختبار الصارم لضمان معدل التأهيل بنسبة 100.	ضمان الجودة العسكرية
يتم تمرير جميع المنتجات لمدة 72 ساعة اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة.	اختبار الشيخوخة
لقد مرت المنتجات خمسة ملايين مرات ظهور الاختبار المجاني	دغة اختبار مجاني
منتجاتنا هي ملكية فكرية مستقلة من المظهر والأجهزة والبرامج. وفي الوقت نفسه، حصلنا على براءة اختراع التصميم، براءة اختراع نموذجية للبراءات، براءة الاختراع وبرامج التأليف والنشر.	:الملكية الفكرية الملكية
ثنائي اللون لعرض شروط مختلفة في العملية. الانكسامة: الأخضر؛ فك التشفير: أحمر LED تبنى أضواء مؤشر	ثنائية LED أضواء مؤشر اللون:
يمكن تثبيته بسهولة وانتقل دون أي أدوات، لا تحتاج إلى العنور على مقاطع بعد الآن.	واجهة سهلة
تعب التعبئة والتغليف من الورق المقوى المستوردة ويمكن لكل منها تحمل قوى خارجية 50 كجم. لن يكون بعيدا عن الشكل عندما يقف شخص ما بعد وضع قطعة من الخشب. علاوة على ذلك، يمكن أيضا حفظ التعبئة والتغليف الحساسة والمدمجة أيضا الشحن.	:التعبئة والتغليف الرائعة

PersionParameter:

استشعار الصورة	CMOS.
بكسل	752 * 480 CMOS
إضاءة	الضوء الأبيض، بقيادة
التكاليف	Code128، UCC / EAN-128، AIM-128، EAN-8، EAN-13، ISBN / ISSN، UPC-E، UPC-A، Codabar، من 5، الصناعية 25، 25، 25، رمز 2 39 Matrix، ITF-6، ITF-14، من 5 Interleaved، 11 كود 93، Plessey، MSI-PLISSEY، GS1-Databar (RSS)، (RSS-14، RSS- LIMITED، RSS-Expand)
دقة	PDF417، (QR1 / 2، Micro)، رمز الاستجابة السريعة، (ECC200، مصفوفة البيانات، ECC000، 050، 080، 100، 140)، كود هانكسين،

حركة الحركة		2.5 م / ث
بزاوية المسح الصوتي	ملعب كورة قدم	skew رول و 0 درجة @ 0 ° ± 50 °
	لقافة	skew الملعب و 0 درجة @ 0 ° ± 360 °
	انحراف	درجة لفة و 0 درجة الملعب @ 0 ° ± 60 °
واجهه المستخدم		USB HID-KBW، الظاهري USB منفذ، USB HID- POS TTL-232، RS-232
مجال الرؤية		أفقي 44 درجة، عمودي 33.2 درجة
عمق الميدان	EAN-13.	0CM-20CM (13mil)
	PDF 417.	0CM-7CM (6.67mil)
	الكود 39.	0CM-12CM (5MIL) (الشكل 1)
	تاريخ المصفوفة	0CM-4CM (10MIL)
	رمز الاستجابة السريعة	0CM-10CM (15mil)
الأبعاد (L * W * H)		89 * 108 * 143mm (الشكل 2)
وزن		245 (جرام) منصة المسح فقط
درجة حرارة التشغيل		(درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت -4) °C ~ + 50 °C
درجة حرارة التخزين		(درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت -40) °C ~ + 80 °C
رطوبة		5% ~ 95% (غير التكثيف)
esd.		(كيلو فولت) (تصريف الهواء)، ± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر) ± 14
قطرة		(متر قطرات إلى الخرسانة) (لمدة ستة جوانب، قطرة واحدة لكل جانب 1.2)
ختم		IP 52.









