

للسوبر ماركت USB pos qr مل 3 CMOS ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة OCBS -T203

تختبر القدرة ، الدقة العالية ، السرعة ، التوافق pos ، إن حركة النظام الأساسي لمسح الباركود ثنائية الأبعاد هي حركة عالية الأداء رمز شاشة الهاتف المحمول ، رمز الدفع عبر الهاتف المحمول. ، D / 2D وغيرها من الميزات ، يمكنها التعرف بسرعة على الباركود 1 تُستخدم المنتجات على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، ومحلات السوبر ماركت ، والتبغ ، والخدمات اللوجستية ، والتخزين ، والرعاية الصحية ، والملابس ، وغيرها من المجالات التي تعد أكثر المنتجات فعالية من حيث التكلفة في السوق لاختيار أفضل خيار لك.

الدفع عن طريق الباركود D يعمل مجموعات ؛ WeChat 2 و Alipay الدعم: يقوم

الفاتورة Alipay ، National tax ، Aisino ، Best Wonoer ، lightning الدعم:

(البرق الفواتير. (حسب الطلب ، WeChat billingassistant الدعم:

ملخص الميزات:

شريحة مزدوجة 32 بت DSP وفك تشفير تقوم الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد بعمل مجموعات	بالإضافة D فإن المنتج قادر على قراءة 1 ، DSP بت وتقنية ARM 32 مُسلحًا بشريحة إلى الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد كبيرة الحجم على الشاشة المغطاة بغشاء واقٍ. Alipay و Wechat. دعم دفع الباركود ثنائي الأبعاد مع
فواتير البرق	فواتير ، WeChat الفائز الأفضل □ Aisino الضرائب الوطنية Alipay tax الدعم مع (فاتورة البرق (حسب الطلب ، WeChat البرق. مساعد الفواتير
عمق مجال طويل للغاية	0—200mm @ UPC / EAN 100% PCS90%
دقة عالية	5mil. دقة فك التشفير
كثافة أعلى من التكامل	تم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة وذلك لتعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الانهيار.
بسيطة لاقامة	أدخل إعدادات كود الخروج لإعدادات المسح الضوئي ، ثلاث خطوات فقط ، بسيطة وعملية.
للسائقين المجانية USB	التوصيل والتشغيل ، النوافذ تأتي مع سائق ، لا حاجة لتثبيت السائق.
شغل مفتاح الضوء	من السهل التبديل بين التمكين تعطيل.
الاكربليك المصادة للخدش	اعتماد مواد مستوردة مصادة للخدش لضمان منع النافذة من الصفر بعد الاستخدام لفترة طويلة.
مكبر الصوت ستيريو	مكبر صوت ستيريو يعتمد على جودة صوتية رشيقة وقوية بدلاً من حادة ورتيبة.
ضمان الجودة العسكرية	تخضع كل قطعة غيار لفحص صارم وجميع المنتجات تخضع لاختبارات صارمة لضمان %معدل تاهيل بنسبة 100.
اختبار الشيخوخة	جميع المنتجات مرت 72 ساعة من اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة.
اختبار مجاني	لقد مرت المنتجات بخمسة ملايين مرة اختبار خالي من الأخطاء.
:الملكية الفكرية الخاصة	منتجاتنا ذات ملكية فكرية مستقلة من المظهر والأجهزة والبرامج. وفي الوقت نفسه ، وبراءة اختراع نموذج المنفعة ، وبراءات ، Layout حصلنا على براءة اختراع تصميم الاختراع وحقوق التأليف والنشر للبرنامج.
ثنائية LED مصابيح مؤشر اللون:	ثنائية اللون لعرض ظروف مختلفة في العملية. الاستعداد ، LED اعتماد أضواء مؤشر: أخضر ، فك تشفير ، أحمر.
واجهة سهلة التركيب	يمكن تثبيته ونقله بسهولة بدون أي أدوات ، فلن تحتاج إلى العثور على مقاطع بعد الآن.
تغليف رائع:	تعتمد العبوة على الورق المقوى المستورد ويمكن أن يتحمل كل منها 50 كجم من القوى الخارجية. لن يكون خارج الشكل عندما يقف شخص ما فوقه بعد وضع قطعة من الخشب. علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر العبوات الدقيقة والمدمجة الشحن أيضاً.

معلمة الأداء:

مستشعر الصورة	CMOS
بكسل	كموس 752 * 480
إضاءة	LED ، ضوء أبيض

الرموز	Code128 , UCC / EAN-128 , AIM-128 , EAN-8 , EAN-13 , ISBN / ISSN , UPC-E , UPC-A , 5 معشق 2 من 5 , ITF-6 , ITF-14 , 5 المصفوفة 2 من 5 , Industrial 25 , Standard 25 , Code 39 , Codabar , Code 93 , Code 11 , Plessey , MSI-Plessey , GS1-DataBar (RSS) , (RSS-14 , RSS-Limited , RSS-Expand)	
	PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), مصفوفة البيانات (ECC200, ECC000 , 050 , 080 , 100 , 140) , كود هانكسين ,	
الدقة	ميل ≥ 5	
تحمل الحركة	م / ث 2.5	
زاوية المسح	ملعب كورة قدم	لقة وانحراف 0 درجة @ 0 ° ± 50 °
	تدريج	ميل و 0 ° انحراف @ 0 ° ± 360 °
	انحراف	لقة و 0 درجة درجة @ 0 ° ± 60 °
واجهه المستخدم	USB HID-KBW port منفذ USB الظاهري □ USB HID- POS TTL-232 □ RS-232	
مجال الرؤية	أفقي 44 درجة ، عمودي 33.2 درجة	
عمق الميدان	EAN-13	سم - 20 سم □ 13 مل 0
	PDF 417	□ سم - 7 سم □ 6.67 مل 0
	الكود 39	(سم - 12 سم □ 5 ميل □) الشكل 1 0
	مصفوفة التاريخ	□ سم - 4 سم □ 10 ميل 0
	رمز الاستجابة السريعة	□ سم - 10 سم □ 15 ميل 0
الأبعاد □ L * W * H □	(مم) الشكل 2 89 * 108 * 143	
وزن	جرام منصة المسح فقط 245	
درجة حرارة التشغيل	(درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت 20	
درجة حرارة التخزين	درجة فهرنهايت ~ + 80 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت -40 (فهرنهايت	
رطوبة	□ دون تكاثف □ 5% ~ 95%	
ESD	□ كيلو فولت تفريغ الهواء □ ± 8 كيلو فولت التفريغ المباشر 14 ±	
قطرة	(متر يسقط على الخرسانة (لسته جوانب ، قطرة واحدة لكل جانب 1.2	
ختم	IP 52	



