للسوبر ماركت USB pos qr مل CMOS 3 ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة OCBS -T203

تختبر القدرة ، الدقة العالية ، السرعة ، التوافق pos ، إن حركة النظام الأساسي لمسح الباركود ثنائية الأبعاد هي حركة عالية الأداء رمز شاشة الهاتف المحمول ، رمز الدفع عبر الهاتف المحمول. ، 2D / Dوغيرها من الميزات ، يمكنها التعرف بسرعة على الباركود 1 تُستخدم المنتجات على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، ومحلات السوبر ماركت ، والتبغ ، والخدمات اللوجستية ، والتخزين ، والرعاية الصحية ، والملابس ، وغيرها من المجالات التي تعد أكثر المنتجات فعالية من حيث التكلفة في السوق لاختيار أفضل خيار لك.

الدعم: يقوم Alipay و WeChat 2 ؛ Dبعمل مجموعات الدفع عن طريق الباركود.

الدعم: Alipay، National tax، Aisino، Best Wonoer، lightning الفاتورة.

الدعم: WeChat billingassistant ، (حسب الطلب البرق الفواتير.)

ملخص الميزات:

شريحة مزدوجة 32 بت DSP وفك تشفير	بالإضافة Dفإن المنتج قادر على قراءة 1 ، DSP بت وتقنية ARM 32 مُسلحًا بشريحة إلى الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد كبيرة الحجم على الشاشة المغطاة بغشاء واق.
تقوم الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد بعمل مجموعات	دعم دفع الباركود ثنائي الأبعاد مع Alipay و Wechat.
فواتير البرق	الدعم مع Alipay tax الضرائب الوطنية Aisino الفائز الأفضل WeChat ، فواتير (فاتورة البرق (حسب الطلب ، WeChat البرق. مساعد الفواتير)
عمق مجال طويل للغاية	0—200mm @ UPC / EAN 100٪ PCS90٪
دقة عالية	5 دقة فك التشفيرmil.
كثافة أعلى من التكامل	تم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة وذلك لتعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الانهيار.
بسيطة لاقامة	أدخل إعدادات كود الخروج لإعدادات المسح الضوئي ، ثلاث خطوات فقط ، بسيطة وعملية.
USB للسائقين المجانية:	التوصيل والتشغيل ، النوافذ تأتي مع سائق ، لا حاجة لتثبيت السائق.
شغل مفتاح الضوء	من السهل التبديل بين التمكين تعطيل.
الاكريليك المضادة للخدش	اعتماد مواد مستوردة مضادة للخدش لضمان منع النافذة من الصفر بعد الاستخدام لفترة طويلة.
مكبر الصوت ستيريو	مكبر صوت ستريو يعتمد على جودة صوتية رشيقة وقوية بدلاً من حادة ورتيبة.
ضمان الجودة العسكرية	تخضع كل قطعة غيار لفحص صارم وجميع المنتجات تخضع لاختبارات صارمة لضمان معدل تأهيل بنسبة 100٪.
اختبار الشيخوخة	جميع المنتجات مرت 72 ساعة من اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة.
اختبار مجاني	لقد مرت المنتجات بخمسة ملايين مرة اختبار خالي من الأخطاء.
الملكية الفكرية الخاصة:	منتجاتنا ذات ملكية فكرية مستقلة من المظهر والأجهزة والبرامج. وفي الوقت نفسه ، حصلنا على براءة اختراع تصميم Layout ، وبراءات ، وبراءة اختراع نموذج المنفعة الاختراع وحقوق التأليف والنشر للبرنامج.
مصابيح LED ثنائية اللون:	اعتماد أضواء مؤشر LED ، الاستعداد. ثنائية اللون لعرض ظروف مختلفة في العملية أخضر ، فك تشفير ، أحمر.
واجهة سهلة التركيب	يمكن تثبيته ونقله بسهولة بدون أي أدوات ، فلن تحتاج إلى العثور على مقاطع بعد الآن.
تغليف رائع:	تعتمد العبوة على الورق المقوى المستورد ويمكن أن يتحمل كل منها 50 كجم من القوى الخارجية. لن يكون خارج الشكل عندما يقف شخص ما فوقه بعد وضع قطعة من الخشب. علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر العبوات الدقيقة والمدمجة الشحن أيضًا.

معلمة الأداء:

مستشعر الصورة	CMOS
بكسل	752 * 480 كموس
إضاءة	LED ، ضوء أبيض

الرموز		Code128 ، UCC / EAN-128 ، AIM-128 ، EAN-8 ، EAN-13 ، ISBN / ISSN ، المصفوفة 2 من 5 ، ITF-14 ، ITF-6 ، معشق 2 من 5 ، UPC-A ، UPC-E ، Industrial 25 ، Standard 25 ، Code 39 ، Codabar ، Code 93 ، Code 11 ، Plessey ، MSI-Plessey ، GS1-DataBar (RSS) ، (RSS-14 ، RSS-Limited ، RSS-Expand)
		PDF417، QR Code (QR1 / 2، Micro)، مصفوفة البيانات (ECC200، ECC000 ، 050 ، 080 ، 100 ، 140) ، كود هانكسين.
الدقة		≥5 ميل
تحمل الحركة		2.5 م / ث
زاوية المسح	ملعب كورة قدم	± 50 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة
	تدحرج	± 360 ° @ 0 ° انحراف 0 ° و ميل 0
	انحراف	± 60 ° @ 0 درجة درجة 0 ° و لفة 0
واجهه المستخدم		USB HID-KBW port منفذ USB الظاهري USB HID- POS TTL-232 RS-232
مجال الرؤية		أفقي 44 درجة ، عمودي 33.2 درجة
عمق الميدان	EAN-13	سم - 20 سم 13 مل 0
	PDF 417	سم - 7 سم 6.67 مل 0
	الكود 39	(سم - 12 سم 5 ميل (الشكل 1 0
	مصفوفة التاريخ	سم -4 سم 10 ميل 0
	رمز الاستجابة السريعة	سم - 10 سم 15 ميل 0
الأبعاد L * W * H		(مم (الشكل 2 143 * 108 * 89
وزن		جرام منصة المسح فقط 245
درجة حرارة التشغيل		(درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت 20
درجة حرارة التخزين		-درجة فهرنهايت ~ + 80 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت 40
رطوبة		5٪ ~ 95٪ دون تكاثف
ESD		± 14 كيلو فولت التفريغ المباشر ± 8 كيلو فولت تفريغ الهواء
قطرة		(متر يسقط على الخرسانة (لستة جوانب ، قطرة واحدة لكل جانب 1.2
ختم		IP 52