

منصة مسح الباركود ثنائية الأبعاد

(M / N: OCBS -T203)

تقييم القدرة والدقة العالية والسرعة والتوافق POS ، حركة المسح الضوئي الباركود منصة هي حركة عالية الأداء 2D الباركود ، رمز شاشة المحمول ، رمز الدفع بواسطة D / 2D وغيرها من الميزات ، فإنه يمكن التعرف بسرعة 1 الهاتف النقال. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في تجارة التجزئة ومحلات السوبر ماركت والتبغ واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والملابس وغيرها من المجالات التي تعد أكثر المنتجات فعالية من حيث التكلفة في السوق لاختيارك الأفضل.

الباركود الدفع بواسطة الهاتف النقال D جعل مجموعات. 2 WeChat و Alipay :الدعم

فواتير البرق ، Best wonoer ، Aisino ، الضريبة الوطنية ، Alipay :الدعم

، مساعد الفواتير WeChat :الدعم

معلومة الأداء:

صورة الاستشعار	CMOS	
بكسل	752 * 480 CMOS	
إضاءة	الضوء الأبيض ، الصمام	
symbolologies	Code128 ، UCC / EAN-128 ، AIM-128 ، EAN-8 ، EAN-13 ، ISBN / ISSN ، UPC-E ، UPC-A ، Interleaved 2 of 5 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Matrix 2 of 5 ، Industrial 25 ، Standard 25 ، Code 39 ، Codabar ، Code 93 ، Code 11 ، Plessey ، MSI-Plessey ، GS1-DataBar (RSS) ، (RSS-14 ، RSS- Limited ، RSS-Expand)	
	مصفوفة ، (QR1 / 2 ، Micro) رمز الاستجابة السريعة ، PDF417 ، البيانات (ECC200 ، ECC000 ، 050 ، 080 ، 100 ، 140) ، كود HanXin.	
القرار	المل وحدة طول ≥ 3	
تسامح الحركة	م / ث 2.5	
مسح زاوية	ملعب كورة قدم	Skew 0° و Roll $0^\circ @ 50^\circ \pm$
	تدرج	درجة $0^\circ @$ درجة الملعب و 0° الانحراف $360^\circ \pm$
جهة تعامل	أنحرف	Pitch 0° و Roll $0^\circ @ 60^\circ \pm$
	USB HID-KBW ، الطاهري USB منفذ ، USB HID-POS TTL-232 ، RS-232	
مجال الرؤية	أفقي 44 درجة ، عمودي 33.2 درجة	
عمق من الميدان	EAN-13	0CM-20CM (13mil)
	PDF 417	0CM-7cm 6.67(mil)
	الكود 39	0CM-12CM (5mil)(شكل 1)
	مصفوفة التاريخ	0CM-4CM (10mil)
رمز الاستجابة السريعة	0CM-10CM (15mil)	
	89 * 108 * 143mm(الشكل 2)	
الأبعاد (L * W * H)		
وزن	245G (منصة المسح الضوئي فقط)	
درجة حرارة التشغيل	$20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)	
درجة حرارة التخزين	$-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$ ($-40^\circ\text{F} \sim 176^\circ\text{F}$)	
رطوبة	5% ~ 95% (دون تكاثف)	
ESD	± 14 (كيلو فولت (تفريغ الهواء)) ، ± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر)	
قطرة	1.2 (متر قطرات للخرسانة (لستة جوانب ، قطرة واحدة لكل جانب	
ختم	IP 52	





