

# رمز ريال قطري الماسح الضوئي pos الباركود 2d دسوير ماركت حر اليبين 1-T203-OCBS

(OCBS -T203: م / ن)

تطلع على القدرة والدقة العالية والسرعة والتوافق وميزات أخرى ، pos ، حركة مسح الباركود ثنائي الأبعاد هي حركة عالية الأداء ويمكنها التعرف بسرعة على الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد / ثنائي الأبعاد ، رمز شاشة الهاتف المحمول ، رمز الدفع عبر الهاتف المحمول. يتم استخدام المنتجات على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، ومحلات السوبر ماركت ، والتبغ ، والخدمات اللوجستية ، والتخزين ، والرعاية الصحية ، والملابس ، وغيرها من المجالات التي تعتبر المنتجات الأكثر فعالية من حيث التكلفة في السوق بالنسبة لك.

الدفع عبر الهاتف النقال الباركود جعل المجموعات ؛ WeChat 2 و Alipay :الدعم

أفضل وونر ، فاتورة البرق ، Aisino ، الضرائب الوطنية ، Alipay :الدعم

(البرق. (حسب الطلب ، WeChat billingassistant :الدعم

ملخص الميزات

ثنائي الشريحة-32 DSP وفك ترميز	وكذلك Dلتكنولوجيا ، المنتج قادر على قراءة 1 DSP بت و ARM 32 مسلح بشريحة الباركود ثنائي الأبعاد عالي الحجم على الشاشة المغطاة بفيلم وقائي.
الباركود ثنائي الأبعاد يصنع المجموعات	Wechat و Alipay دعم دفع الباركود ثنائي الأبعاد مع
فاتورة البرق	WeChat ، الفائز الأفضل Aisino ، الضريبة الوطنية Alipay tax الدعم مع (فاتورة البرق. (حسب الطلب ، WeChat فاتورة البرق. مساعد فوترة
عمق حقل فائق طويل	UPC / EAN 100% PCS90% @ مم 0—200
دقة عالية	5mil.دقة فك التشفير
كثافة تكامل أعلى	تم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة لتعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الانهيار.
سهل الإعداد	ادخل إلى إعدادات مسح إعدادات إعداد رمز الخروج ، ثلاث خطوات فقط ، بسيطة وعملية.
المجانية USB برامج تشغيل	التوصيل والتشغيل ، تأتي النواقد مع برنامج التشغيل ، لا حاجة لتثبيت برنامج التشغيل.
املاً مفتاح الضوء	سهولة التبديل بين التعطيل.
الاكربليك المضادة للخدش	اعتماد المواد المضادة للخدش المستوردة لضمان منع النافذة من الخدش بعد استخدامها لفترة طويلة.
مكبر الصوت ستيريو	تم اعتماد مكبر صوت استيريو بجودة صوتية رشيقة وقوية بدلاً من الحادة والرتيبة.
ضمان الجودة العسكرية	كل قطع غيار تخضع لتفتيش صارم وجميع المنتجات تخضع لاختبار صارم لضمان معدل % تأهيل 100.
اختبار الشيخوخة	يتم تمرير جميع المنتجات قبل 72 ساعة من اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة.

اختبار مجاني لدغة	مرت المنتجات خمسة ملايين مرة اختبار خالية من الأخطاء.
الملكية الفكرية المملوكة:	منتجاتنا هي ملكية فكرية مستقلة من المظهر والأجهزة والبرامج. وفي الوقت نفسه ، لقد حصلنا على براءة اختراع تصميم التخطيط وبراءة نموذج المنفعة وبراءة الاختراع وحقوق التأليف والنشر البرمجيات.
ثنائية اللون LED أضواء مؤشر اللون:	ثنائية اللون لعرض الظروف المختلفة في العملية. LED استخدم مصابيح مؤشر الاستعداد: فك التشفير الأخضر: الأحمر.
واجهة سهلة التركيب	يمكن تثبيته ونقله بسهولة بدون أي أدوات ، لا تحتاج إلى العثور على مقاطع بعد الآن.
تغليف رائع:	تستخدم العبوة الورق المقوى المستورد ويمكن لكل منها تحمل القوى الخارجية 50 كجم. لن يكون خارج الشكل عندما يقف شخص فوقها بعد وضع قطعة من الخشب. علاوة على ذلك ، يمكن أن يوفر التغليف الدقيق والمدمج أيضًا الشحن.

معلمة الأداء:

مستشعر الصورة	CMOS
بكسل	سموس 752 * 480
إضاءة	LED ، ضوء أبيض
الرموز	128 الرمز ، UCC / EAN-128 ، AIM-128 ، EAN-8 ، EAN-13 ، ISBN / ISSN ، UPC-E ، UPC-A ، Interleaved 2 of 5 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Matrix 2 of 5 ، Industrial 25 ، Standard 25 ، Code 39 ، Codabar ، Code 93 ، Code 11 ، Plessey ، MSI-Plessey ، GS1-DataBar (RSS) ، (RSS-14 ، RSS- Limited ، RSS-Expand) PDF417 ، QR Code (QR1 / 2 ، Micro) ، مصفوفة البيانات (ECC200 ، ECC000 ، 050 ، 080 ، 100 ، 140) رمز ، HanXin.
الدقة	m5mil
تسامح الحركة	م / ث 2.5
مسح الزاوية	Skew و Roll 0 ° @ 0 ° ± 50 °
ملعب كورة قدم	درجة و 0 درجة انحراف 0 ° @ 0 ° ± 360 °
تدحرج	لفة و 0 درجة @ 0 ° ± 60 °
انحرف	USB HID-KBW □ افتراضي USB منفذ □ USB HID- POS TTL-232 □ RS-232
واجهه المستخدم	أفقي 44 درجة ، رأسي 33.2 درجة
مجال الرؤية	
عمق الميدان	EAN-13 [سم - 20 سم [13 ميل 0 PDF 417 [سم - 7 سم [6.67 مل 0 الكود 39 (سم - 12 سم [5 مل] (الشكل 1 0 مصفوفة التاريخ [سم - 4 سم [10 ميل 0 رمز الاستجابة السريعة [سم - 10 سم [15 مل 0
الأبعاد □ L * W * H □	(مم (الشكل 2 89 * 108 * 143
وزن	□ منصة المسح فقط Platform جرام 245
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت -4) 20 ° C ~ + 50 ° C
درجة حرارة التخزين	(درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت -40) -40 ° C ~ + 80 ° C
رطوبة	□ دون تكاثف □ 5% ~ 95%
ESD	discharge تفريغ الهواء □ ± 8 كيلو فولت discharge كيلو فولت 14 ± □ التفريغ المباشر
قطرة	(قطرات 1.2 م للخرسانة (لستة جوانب ، نقطة واحدة لكل جانب
ختم	IP 52







