□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□

(M / N: OCBS -T204)

ميزات :

◆ سرعة عالية:

تصميم لقطاع التجزئة عالي السرعة لمسح الرمز ، Gالتكنولوجيا البصرية للكاميرا والبنية الأساسية عالية السرعة ، مسجلة عند 1.2 الشريطي.

◆ تقنية التحكم البصري ثنائي التركيز حصريًا:

الباركود العريض والكثافة المتاحة ؛

◆ قدرة جيدة على التقاط الشاشة:

يمكن فك شفرة الدفع ، القسيمة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة بسهولة ؛

تقنية مضادة للانعكاس حصريا:

يمكن فك تشفير جميع أنواع الباركود المغطاة بسطح لامع أو خاص بسرعة. مثل أكياس التسريب وتغليف الأدوية البلاستيكية. ينطبق على البيع بالتجزئة والتصنيع والطبية والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات.

معلمة الأداء:

مستشعر الصورة		CMOS
بكسل		كموس 480 * 752
إضاءة		LED ، ضوء أبيض
الرموز		معشق 2 ، UPC-A ، UPC-E ، ISBN / ISSN ، EAN-13 ، EAN-8 ، AIM-128 ، UCC / EAN-128 ، Code128 من 5 ، ITF-6 ، ITF-14 ، المصفوفة 2 من 5 ، Industrial 25 ، Standard 25 ، Code 39 ، Codabar ، Code 93 ، Code 11 ، Plessey ، MSI-Plessey ، GS1-DataBar (RSS) ، (RSS-14 ، RSS- Limited ، RSS-Expand)
		PDF417، QR Code (QR1 / 2، Micro)
الدقة		≥4 ميل
تحمل الحركة		2.5 م / ث
زاوية المسح	ملعب كورة قدم	لفة وانحراف 0 درجة ° 0 @ ° 50 ±
	تدحرج	ميل و 0 ° انحراف ° 0 @ ° 360 ±
	انحراف	درجة عند 0 درجة لفة و 0 درجة درجة 60 ±
واجهه المستخدم		منفذ USB الظاهري HID-KBW □ USB
مجال الرؤية		أفقي 44 درجة ، عمودي 33.2 درجة
عمق الميدان	EAN-13	سم - 20 سم □13 مل 0
	PDF 417	□سم - 7 سم □6.67 مل 0
	الكود 39	(سم - 12 سم □5 ميل□ (الشكل 1 0
	مصفوفة التاريخ	□سم -4 سم □10 مل 0
	رمز الاستجابة السريعة	□سم - 10 سم □15 ميل 0
درجة حرارة التشغيل		(درجة فهرنهايت ~ + 50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت 20
درجة حرارة التخزين		(درجة فهرنهايت ~ + 80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت ~ 176 درجة فهرنهايت -40
رطوبة		5٪ ~ 95٪ □بدون تكاثف□
ESD		□كيلو فولت تفريغ الهواء□ □ ± 8 كيلو فولت التفريغ المباشر 14 ±
قطرة		(متر يسقط على الخرسانة (لستة جوانب ، قطرة واحدة لكل جانب 1.2

ختم	IP 52

Ocom®
At your side

OCBS-T204

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T204

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-T204

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T204
ISO
FC
CE
RoHS