

مميزات:

مميزات:

D و 2 دعم أنواع متعددة من الباركود 1

نقل التسامح حتى 100 سم / ثانية

4 mil دقة المسح

من السهل مسح الباركود على الشاشة

لون الناظفة القابل للتخصيص يجعل عداد الصرف أكثر أناقة

معامل:

| | | |
|------------------|--|---|
| مواد | بيسي + ABS | |
| مزود الطاقة | %تيار مستمر 5 فولت ± 5 | |
| التيار الكهربائي | الحد الأقصى العمل mA 290 الاستعداد \square 231 mA 200 | |
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى العمل W 1.45 الاستعداد \square 1.16 W 1.0 | |
| وزن | بما في ذلك الكابل ± 5 g 299.0g | |
| بحجم | مم \square 147.3 * 81.0 * 77.4 L * W * H | |
| اللون | برتقالي + أبيض / أزرق + أبيض / أحمر + أبيض | |
| واجهه المستخدم | يو اس بي | |
| دعم نظام التشغيل | لينكس ، أندرويد ، ويندوز إكس بي ، 7 ، 8 ، 10 ، ماك | |
| لغة | الإنجليزية الأمريكية ؛ بلجيكا ؛ البرازيل ؛ كندا (الفرنسية) ؛ الدنمارك ؛ فنلندا (السويدية) ؛ الفرنسية ؛ ألمانيا ؛ النمسا ؛ اليونان ؛ المجر ؛ إسرائيل (بالعبرية) ؛ إيطاليا ؛ أمريكا اللاتينية ؛ الهولندية (الهولندية) ؛ النرويج ؛ بولندا ؛ البرتغال ؛ رومانيا ؛ روسيا ؛ إسبانيا ؛ السويد ؛ سويسرا (الألمانية) ؛ تركيا ؛ تركيا ؛ المملكة المتحدة ؛ اليابان [دعم لوحة المفاتيح الافتراضية] | |
| المستشعر | مسطح CMOS 640 * 480 مستشعر | |
| مصدر ضوء | الصمام الأحمر | |
| المعالج | ARM MCU + DSP بت 32 | |
| نقل التسامح | QR سم / ثانية \square 10 مل رمز 100 | |
| الدقة | mil كود 39 4 | |
| نسبة الخطأ | مليون 1/500 | |
| وضع القراءة | صورة | |
| وضع الزناد | الاستشعار التلقائي | |
| مؤشر | LED الجرس + مؤشر المصباح | |
| زوايا القراءة | لغة 360 درجة ، الملعب 45 درجة ، الطقسوس 60 درجة | |
| مسح الملاك | درجة * 30 درجة 32 | |
| الفواتير | الدعم | |
| التباين | $\geq 30\%$ | |
| الرموز | 1 د | <ul style="list-style-type: none"> ● الرمز 39 ● EAN-8 ● الرمز 128 ● الرمز 93 ● UPC-E0 ● EAN-13 ● بليسي ● UPC-A ● UPC-E1 ● معشق 2 من 5 ● صناعي 25 ● معيار 25 ● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1 ● GS1-128 ● GS1 Databar ● 5 من 5 ● الرمز 32 ● الرمز 11 ● ITF-14 ● المعيار 25 ● ISBN ● ISSN |
| | 2 د | ● MICRO QR ● PDF417 ● QR ● مصفوفة البيانات |

| | |
|------------------------|--|
| عمق المسح | ميل 15 بايت 7 سم - 13 سم Code39 4.17 ميل 16 بايت 11 سم - 25 سم Code39 10.83 مصفوفة البيانات 10.83 مل 8 بايت 6 سم - 11 سم QR 10.83mil 8 bytes 5cm - 13cm كود |
| درجة IP | IP52 |
| عملية درجة الحرارة. | إلى 50 °C / 32 إلى 122 0 |
| درجة الحرارة التخزين. | إلى 50 °C / 32 إلى 122 0 |
| رطوبة العملية | إلى 85 % 20 |
| رطوبة التخزين | إلى 85 % 20 |
| حماية الكهرباء الساكنة | التشحن العادل |
| مقاومة الصدمات | اختبار السقوط 1.2 م سطح خرساني |
| إضاءة الإضاءة المحيطة | لوكس 0 ~ 100000 |



OCBS-T205



CE 1M类LED产品 **FC**
 打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights when turned on. Do not look directly at the beam.
 For more information on the full range of product, call ... or visit the web.





CE 1M类LED产品 **FC**
X 打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.







CE

1M类LED产品

FC

打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights when turned on. Do not look directly at the beam. For more information on the full range of product, call ... or visit the web.