

ماسح الباركود ثنائي الأبعاد متعدد الاتجاهات

OCBS-T207 (م / ن)

سمات:

D و D 2 دعم أنواع متعددة من الرموز الشريطية 1
؛ mil دقة المسح 4
؛ CMOS 480 * 640 مستشعر
من السهل مسح الباركود على الشاشة.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-T207
اللون	برتقالي + أسود / أزرق + أسود / أحمر + أسود لاختياري
درجة IP	IP52
مواد	بيسي + ABS
المعالج	ARM MCU بت 32
واجهه المستخدم	USB
الفواتير	الدعم
مؤشر	LED الجرس + مؤشر المصباح
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت ± 5
التيار الكهربائي	الحد الأقصى mA العمل 290 mA الاستعداد 231 mA 200
استهلاك الطاقة	الحد الأقصى W العمل 1.45 W الاستعداد 1.16 W 1.0W
لغة	الأمريكية الإنجليزية ؛ بلجيكا ؛ البرازيل ؛ كندا (الفرنسية) ؛ الدنمارك ؛ فنلندا (السويدية) ؛ الفرنسية ؛ ألمانيا / النمسا ؛ اليونان ؛ المجر ؛ إسرائيل (بالعبرية) ؛ إيطاليا ؛ أمريكا اللاتينية ؛ الهولندية (الهولندية) ؛ النرويج ؛ بولندا ؛ البرتغال ؛ رومانيا ؛ روسيا ؛ إسبانيا ؛ المملكة المتحدة ، اليابان ، TurkeyF ، TurkeyQ ، (السويد ، سويسرا) الألمانية [دعم لوحة المفاتيح الافتراضية]
دعم نظام التشغيل	Linux □ Android □ Windows XP □ 7 □ 8 □ 10 □ MAC _ _ _
حماية الكهرباء الساكنة	شحن الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	□ اختبار السقوط 1.2 م □ سطح خرساني
أداء	
المستشعر	CMOS مستشعر
نقل التسامح	(سم / ثانية (10 ميل رمز الاستجابة السريعة 25
زوايا القراءة	لغة 360 درجة ، الملعب 45 درجة ، الطقسوس 60 درجة
زوايا المسح	درجة * 30 درجة 32
التباين	≥30%
إضاءة الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100000
نسبة الخطأ	مليون 1/500
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي
القرار	4 39 mil كود
عمق المسح	Code39 4.17mil 15 bytes) : 7cm - 13cm Code39 10.83mil □ 16 bytes □ 8cm - 15cm Data Matrix 10.83mil □ 8 bytes □ 6cm - 11cm QR Code 10.83mil □ 8 bytes) : 5cm - 13cm

القدرة على فك التشفير	1D: 128 , EAN-8 , 39 , EAN-13 , UPC-E0 , 93 , UPC-E1 , UPC-A , Plessey , 2 معشق 25 قياسي , 25 صناعي , 5 من , Codabar , MSI-Plessey , UPCE0 / E1, GS1-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, ITF-14, Code32, Code 11, ISBN, ISSN, Standard 25, 2D: Data Matrix, QR, PDF417
بدني	
وزن	الإجمالي: 200 جرام
طرد	ملم 190 * 180 * 123
في 1 كرتون 20	ملم / 11.3 كجم 645 * 390 * 400
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية , 10% ~ 80% لا تكائف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية , 10% ~ 90% لا تكائف -20





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207

