سمات:

□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ 300000 □□□□□ □□□□□ □□□□
4 :□□□□□ □□□□□□ □□□□mils
LED □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
1 □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□D 2 □D
□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□ □□□□□□ Microsoft Windows / Linux / Android / IOS / □□□

تخصيص:

نموذج	OCBS-T20 9
اللون	ابيض او اسود
واجهات	RS-232 ؛ USB HID ؛ USB COM
كابل	1.8 م
مؤشرات القراءة	LED / الجرس (نغمة قابلة للتعديل)
مساهمة الجهد	5VDC (+/- 10٪) / 500 مللي أمبير
تيار	تيار العمل (قياسي): <300 مللي أمبير في وضع الاستعداد (قياسي): <210 مللي أمبير
دعم نظام التشغيل	Microsoft Windows / Linux / Android / IOS / MacOS
حماية ESD (تفريغ الهواء)	8 كيلو فولت
مقاومة السقوط	يقاوم السقوط المتكرر من 1.2 متر / 4.0 قدم على سطح خرساني
_ جهاز استشعار	مستشعر CMOS للتعرض الكلي
مصدر ضوء	الصمام الأبيض الصمام
تحمل الحركة	2 م / ثانية
سرعة المسح	120 إطارًا في الثانية / ثانية
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة ؛ لفة (إمالة): ± 60 درجة ؛ الانحراف (ياو): ± 60 درجة
(نسبة تباين الطباعة (الحد الأدنى	≥15٪
الإضاءة المحيطة	0-10000 لوكس
(الدقة (الحد الأقصى	0.102 ميلز / 4 مم
العمق النموذجي للملف	5 ملف للرمز الشريطي الدقيق عمقmil CODE128 0mm - 70mm 5mil EAN-13 0mm - 70mm 4mil EAN-13 0mm - 240mm 5mil PDF417 0mm - 60mm 10mil PDF417 0mm - 170mm 15mil PDF417 0mm - 270mm 20mil DM 0mm - 80mm (الحد الأدنى لعمق المجال يتم تحديده من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)
القدرة على فك التشفير	1D: 1 يمكن تمييز وفك تشفير جميع الرموز القياسية D ، بما في ذلك الشفرة الخطية GS1 DataBar ™. 2D: كود ازتيك ؛ مصفوفة البيانات؛ ماكسي كود رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين. كود مكدس كود MicroQR : GS1 DataBar Expanded Stacked ؛ GS1 DataBar ؛ مكدس GS1 DataBar مركب ؛ الاتجاهات متعدد مكدس GS1 DataBar ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417
وزن	الإجمالي: 450 جم
طرد	190 * 1 05 * 1 08 ملم
20 في 1 كرتون	560 * 225 * 400 كجم / 1 0.0 مم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف

درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-

Model:OCBS-T209
Interface: USB
Made in China

Aocom®