

# رمز الاستجابة السريعة POS الباركود المحمول الدفع OCBS -T210 1D / 2D الماسح الضوئي

(M / N: OCBS -T210)

## مميزات:

يمكن لتقنية التصوير ثنائية الأبعاد فائقة السرعة قراءة كل من الرمز الشريطي عالي الكثافة والرمز الشريطي عريض العرض.

ممتازة قراءة رمز شريط الشاشة القدرة ، يمكن قراءة مباشرة رمز شريط الدفع على الأجهزة النقالة.

تم اعتماد التقنية البصرية عالية السرعة للكاميرا وبنية النواة عالية السرعة.

مناسبة خاصة للباركود التسجيل بسرعة عالية في صناعة التجزئة.

أنيقة ، متطورة ، قراءة رمز المسح الضوئي نافذة أوسع وأوسع.

تصميم الأجهزة الصلبة ، ومتانة عالية ومستقرة وموثوق بها.



| معايير الأداء       |                   |
|---------------------|-------------------|
| مصدر ضوء            | 650 الإضاءةnm LED |
| قرار بصري           | 1280 * 720        |
| إشارة تباين الطباعة | فرق عاكس دنيا 25% |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| مجال الرؤية:            | (V) درجة (ح) × 35 درجة 45  |
| لغة الملعب يابو         | درجة / ± 65 درجة / ± 60 درجة 360   |
| حركة التسامح            | (ما يصل إلى 600 سم في الثانية (القيمة النظرية)   |
| مؤشر                    | ؛ جهاز إشعار LED & amp أزرق  |
| جهة تعامل               | USB أو RS232   |
| ID الرموز: 2            | PDF417 ، MicroPDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode, QR Code □ MicroQR, Aztec  |
| ID الرموز: 1            | UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Martrix 2 of 5, Codabar, MSI / Plessy, GS1 Databar |
| المعلومات الكهربائية    |  |
| مساهمة الجهد            | 5V DC ± 5%   |
| الحالي - الاستعداد      | 90MA   |
| الحالي - التشغيل        | 400MA  |
| المعلومات الميكانيكية   |  |
| حالة المواد:            | عضلات المعدة   |
| البعد:                  | 104mm × (L) 96MM (W) × 166mm (H)   |
| وزن:                    | تشمل الحزمة والملحقات) وجرام (بدون حزمة) ؛ 300 530   |
| كابل:                   | USB: HID KEYBOARD (الوضع الافتراضي)  |
| المعلومات البيئية       |  |
| درجة حرارة التشغيل      | درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32   |
| درجة حرارة التخزين:     | درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40  |
| رطوبة:                  | إلى 95 % ، دون تكاثف 5 %   |
| إسقاط / صدمة المواصفات  | أمبير مزدوج" 0.06Gs يقاوم 10   |
| المناعة المحيطة الخفيفة | منبه للإنارة الداخلية حتى 1600 لوكس. المناعة ضد أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس.   |



OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210







OCBS-T210





OCBS-T210





