

رمز الاستجابة السريعة POS الباركود المحمول الدفع الماسح الضوئي

(M / N: OCBS -T210)

مميزات:

يمكن لتقنية التصوير ثنائية الأبعاد فائقة السرعة قراءة كل من الرمز الشريطي عالي الكثافة والرمز الشريطي عريض العرض.

ممتازة قراءة رمز شريط الشاشة القدرة ، يمكن قراءة مباشرة رمز شريط الدفع على الأجهزة النقالة.

تم اعتماد التقنية البصرية عالية السرعة للكاميرا وبنية النواة عالية السرعة.

مناسبة خاصة للباركود التسجيل بسرعة عالية في صناعة التجزئة.

أنيقة ، متطورة ، قراءة رمز المسح الضوئي نافذة أوسع وأوسع.

تصميم الأجهزة الصلبة ، ومتانة عالية ومستقرة وموثوق بها.



معايير الأداء	
مصدر ضوء	650nm LED الإضاءة
قرار بصري	1280 * 720
إشارة تبادل الطباعة	فرق عاكس دنيا % 25

مجال الرؤية	(V) درجة (ح) × 35 درجة 45
لفة الملعب ياو	درجة / \pm 65 درجة / \pm 60 درجة
حركة التسامح	(ما يصل إلى 600 سم في الثانية (القيمة النظرية
مؤشر	: جهاز إشعار أزرق LED & USB أو RS232
جهة تعامل	
الرموز 2	، مصفوفة البيانات ، MicroPDF417 ، PDF417 ، Maxicode ، QR Code ، MicroQR ، Aztec
الرموز 1	UPC / EAN ، Code 128 ، Code 39 ، Code 93 ، Code 11 ، Matrix 2 of 5 ، Interleaved 2 of 5 ، Industrial 2of 5 ، Martrix 2 of 5 ، Codabar ، MSI / Plessy ، GS1 Databar
المعلمات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5V DC \pm 5%
الحالي - الاستعداد	90MA
الحالي - التشغيل	400MA
المعلمات الميكانيكية	
حالة المواد:	عصابات المعدة
البعد:	104mm × (L) 96MM (W) × 166mm (H)
وزن:	(تشمل الحزمة والملحقات) وgram (بدون حزمة) : 300 530
كابل:	(الوضع الافتراضي) USB: HID KEYBOARD
المعلمات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32
درجة حرارة التخزين:	درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	إلى 95 % ، دون تكافف 5
إسقاط / صدمة المواصفات	أمبير مزدوج "Gs 0.06 يقاوم 10
المناعة المحيطة الخفيفة	منبه للإنارة الداخلية حتى 1600 لوكس. المناعة ضد أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس.



OCBS-T210



ISO CE



OCBS-T210



ISO CE



OCBS-T210



ISO FCC CE RCM



OCBS-T210



ISO **FCC** CE 



OCBS-T210



ISO CE



OCBS-T210



ISO CE



OCBS-T210

