

# Image 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T210)

## مميزات:

ن يمكن لتقنية التصوير ثنائية الأبعاد فائقة السرعة قراءة كل من الرمز الشريطي عالي الكثافة والرمز الشريطي عريض العرض.

ن ممتازة قراءة رمز شريط الشاشة القدرة ، يمكن قراءة مباشرة رمز شريط الدفع على الأجهزة النقالة

ن تم اعتماد التقنية البصرية عالية السرعة للكاميرا وبنية النواة عالية السرعة

ن مناسبة خاصة للبار كود التسجيل بسرعة عالية في صناعة التجزئة

ن أنيقة ، متطورة ، قراءة رمز المسح الضوئي نافذة أوسع وأوسع

ن تصميم الأجهزة الصلبة ، ومثانة عالية ومستقرة وموثوق بها

| معايير الأداء           |  |
|-------------------------|--|
| مصدر ضوء                | 650nm LED الإضاءة  |
| قرار بصري               | 1280 * 720   |
| إشارة تباين الطباعة     | فرق عاكس دنيا 25%  |
| مجال الرؤية:            | (V) درجة (ح) 35 × درجة 45  |
| لفة الملعب ياو          | درجة / ± 65 درجة / ± 60 درجة 360   |
| حركة التسامح            | (ما يصل إلى 600 سم في الثانية) القيمة النظرية  |
| مؤشر                    | ؛ جهاز إشعاع LED & amp أزرق  |
| جهة تعامل               | USB أو RS232   |
| ID الرموز: 2            | PDF417 ، MicroPDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode ، رمز الاستجابة السريعة ، MicroQR ، أزيك   |
| ID الرموز: 1            | UPC / EAN ، Code 128 ، Code 39 ، Code 39 ، Code 93 ، Code 11 ، Matrix 2 of 5 ، Interleaved 2 of 5 ، Industrial 2of 5 ، Martrix 2 of 5 ، Codabar ، MSI / Plessy ، GS1 Databar |
| المعلومات الكهربائية    |  |
| مساهمة الجهد            | 5V DC ± 5%   |
| الحالي - الاستعداد      | 90MA   |
| الحالي - التشغيل        | 400MA  |
| المعلومات الميكانيكية   |  |
| حالة المواد:            | 104mm × (L) 96MM (W) × 166mm (H)   |
| البعد:                  | 300 530 ؛ (تشمّل الحزمة والملحقات) وجرام (بدون حزمة) ؛   |
| وزن:                    | عضلات المعدة   |
| كابل:                   | USB: HID KEYBOARD (الوضع الافتراضي)  |
| المعلومات البيئية       |  |
| درجة حرارة التشغيل      | درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32   |
| درجة حرارة التخزين:     | درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40  |
| رطوبة:                  | إلى 95 % ، دون تكاثف 5 %   |
| إسقاط / صدمة المواصفات  | أمبير مزدوج " 0.06Gs يقاوم 10  |
| المناعة المحيطة الخفيفة | منبه للإنارة الداخلية حتى 1600 لوكس. المناعة ضد أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس  |