

الباركود ماسح D Omnidirectional صورة 2

في. T.211- OCBS : في م / ن

نموذج	OCBS -T211.
غرض	سطح المكتب ماسح الباركود 2D Omnidirectional
اللون	أسود
مادة	ABS + PC.
الصف الأول	IP52.
واجهه المستخدم	يمكن تخصيصها في RS232 يو اس بي في
أستاد	MCU + DSP ذراع 32 بت
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	الجرس، ضوء المؤشر (قادي في)
رمز مرآة	الدعم
وظيفة الفاتورة	الدعم
زر	D و D فقط أو وضع 1 D التبدل تردد الصوت؛ التبدل 1
مزود الطاقة	DC 5V 2A.
استهلاك الطاقة	في أقصى في. W. في تعليق) W. 2.45 (عمل) 0.87 (1.71W
اللغة المدعومة	الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والفنلندية والنرويجية وغيرها.
دعم النظام	لينكس، ذكرى المظهر، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك
حماية ESD	تفريغ الهواء 15kV
مقاومة الصدمات	الخريف الحرة على سطح الخرسانة 1.5M
المستشعر	CMOS Planar 1280 * 1024 مستشعر
مصدر ضوء	أحمر أدى
حركة الحركة	3.82 متر / ثانية
معدل الخطأ بت	1/5000000.
وضع القراءة	صورة
مسح الملاك	° yew45، درجة، ملعب 45 Roll360
تناقص طباعة	30%
الدقة	4 39 mil كود
مسح عمق	سم - 34 سم 2 mil UPC-A: 13 سم، 14 سم، 20 mil Code39: 1 6.7 سم، 35 سم، 10 mil مصفوفة البيانات: 1 سم - 10 سم 15 mil مصفوفة البيانات: 1 سم - 20 سم 1D 2 سم - 50 سم 0 D: الدفع: 0 سم - 50 سم، الدفع 2
فك شفرة القدرة	من 5، القياسية 2 من 5، ماتري 2 من 5 interleaved 1d: كود 32، ASCII كود 39، كود 39 كامل، كود 128، ASCII كود 93، كود 93 كامل، كودغبار، واش، EAN / GSL / UCC-128 EAN / JAN-13، UPC-A، EAN / 8 يناير 11، UPC-E0 / E1، كود 11، qr، مصفوفة البيانات، QR مايكرو: 2D، PDF417، ازيك









2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T211
Interface: USB Color: Dark Gray
Power Input: 5V 0.5A CE FC 

OCBST2112133400015
Made in China



