سمات:

1280 * 1024 □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□□ □ □□□ 1.5 □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ IP52

تخصيص:

نموذج	OCBS-T211
العنصر	ماسح الباركود المكتبي ثنائي الأبعاد متعدد الاتجاهات
اللون	أسود
مواد	ABS + بيسي
الصف IP	IP52
واجهه المستخدم	USB (يمكن تخصيص RS232)
أستاذ	32 بت ARM MCU + DSP
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	الجرس ، مؤشر الضوء LED □
كود المرآة	الدعم
وظيفة الفاتورة	الدعم
زر	1 تبديل تردد الصوت ؛ التبديل D 1 فقط أو الوضع D 2 وD
مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت 2 أمبير
استهلاك الطاقة	1.71W 0.87□ العملW 2.45□□ الاستعداد W□ الحد الأقصى□
اللغة المدعومة	الإنجليزية ، الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية ، الروسية ، الفنلندية ، النرويجية ، إلخ.
يدعم النظام	Linux □Android □Windows XP □7□8□10 □MAC _ _ _
حماية البيئة والتنمية المستدامة	15KV تفريغ الهواء
مقاومة الصدمات	1.5 متر سقوط حر على سطح خرساني
المستشعر	CMOS مستشعر
مصدر ضوء	الصمام الأحمر
تحمل الحركة	3.82 م / ثانية
معدل الخطأ في البت	1/5000000
وضع القراءة	صورة
مسح الملاك	360 درجة لفة ، الملعب 45 درجة ، الطقسوس 45 درجة
تباين الطباعة	≥30٪
القرار	4 39 كودmil
عمق المسح	5mil code39: 1 cm - 14 cm، 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil code39: 1 cm - 35 cm، 6.7mil PDF417: 1 cm - 9 cm مصفوفة بيانات 10 مل: 1 سم - 10 سم مصفوفة بيانات 15 مل: 1 سم - 20 سم الدفع: 0 سم - 50 سم ، ثنائي الأبعاد الدفع: 0 سم - 50 سم 1D
القدرة على فك التشفير	1D: معشق 2 من 5 ، قياسي 2 من 5 ، ماتري 2 من 5 كود 39-عادي ، كود 39-كامل ASCII ، Code128 EAN / كود 32 كود 93-عادي ، كود 93-كامل ASCII ، GSL / UCC - 128 ، Codabar ، MSI EAN / JAN -13 ، UPC-A ، EAN / JAN-8 Code11 ، UPC-E0 / E1 2D: MICRO QR ، مصفوفة البيانات ، QR AZTEC ، PDF417
وزن	الإجمالي: 1000 جم
طرد	20 0 * 1 83 * 1 54 ملم
12 في 1 كرتون	615 * 385 * 325 كجم / 13.2 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف

درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-

2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T211
Interface: USB
Color:Dark Gray
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2112133400015
Made in China