1 □□□□ □□□D & 2D □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

SN.OCBS-T214

سمات:

□□□□□ □□□□□ □□□□□
1 □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□D / 2D
□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□

تخصيص:

نموذج	OCBS-T2 14
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	5 فولت
البدء الحالي	380 مللي أمبير
عمل حاضِر	24 0mA
الاستعداد الحالية	190 مللي أمبير
مواصفات الصدمة	التربيع ، من 10 إلى 500 هرتز ، ساعتان لكل محور ، 3جيجا جذر متوسط 8 محاور
المستشعر	التعرض اللفظي مستشعر I CMOS
مصدر ضوء	الصمام الأصفر الدافئ
مجال الرؤية	44 ° (الخامس) ° 34 ، (ح)
تحمل الحركة	> 0.4m/S
زاوية المسح	الملعب ± 6 5 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف انحراف ± 6 5 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة درجة
تباين الرمز	فرق عاكس كحد أدنى 20٪
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100000
العمق النموذجي للمجال	Code39 (5mil): 0120-ممmm ، Code39 (13mil): 0mm-240mm QR (20 مم -210 مم 0 :(ميل Alipay (QR 30 * 30mm): 40mm-650mm الدفع ويتشات (23 ملم * 23 ملم): 20 ملم -550 ملم
القدرة على فك التشفير	1D: 128 كود / EAN128 ، EAN .UCC ، مركب 2 معشقof 5 و RSS و Postnet و Plessey code و الرمز 39 و كودابار و الرمز 93 و 11 الرمز ، Telepen ، MSI 5 من 2 المعيار ، الكود ، UPC / EAN ، إلخ 2D: PDF417 ، 5 من 2 المصفوفة ، رمز الاستجابة السريعة ، MicroPDF417 ، MaxiCode ، Codablock ، البريد الأسترالي ، البريد الكندي ، البريد الياباني ، البريد الهولندي ، TLC 39 ، DataMatrix ، إلخ Aztec
وزن	إجمالي: 437 ز
البعد	151 * 1 42 * 84 mm
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Aocom®
At your side
Aocom®

ocom

ocom

OCOM®
At your side

OCOM
All your side

OCOM®
At your side

ocom
At your side
ocom