سمات:

□□□□□ □□□□□ □□□□□
1 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□D / 2D
□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□

تخصيص:

نموذج	OCBS-T2 14
واجهه المستخدم	USB
جهد التشغيل	5 فولت
بدءا الحالي	380 مللي أمبير
العمل الحالي	24 0 مللي أمبير
الاستعداد الحالية	190 مللي أمبير
مواصفات الصدمة	التربيع ، من 10 إلى 500 هرتز ، ساعتان لكل محور ، 3جيجا جذر متوسط 8 محاور
المستشعر	للتعرض الكلي CMOS مستشعر
مصدر ضوء	الصمام الأصفر الدافئ
مجال الرؤية	44 درجة (رأسي) ، 34 درجة (أفقي)
تحمل الحركة	> 0.4 م / ثانية
زاوية المسح	الميل ± 6 5 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف الانحراف ± 6 5 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة ميل
تباين الرمز	فرق عاكس كحد أدنى 20٪
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100000
العمق النموذجي للمجال	Code39 (5mil): 0mm-120mm ، Code39 (13mil): 0mm-240mm QR (20 مم -210 مم 0: ميل) Alipay (QR 30 * 30mm): 40mm-650mm الدفع ويتشات (23 ملم * 23 ملم): 20 ملم -550 ملم
القدرة على فك التشفير	1D: Code128 / EAN128 ، EAN .UCComposite ، Interleaved2of 5 ، RSS ، Postnet ، رمز Plessey ، 39 الرمز ، Codabar ، ، 93 الرمز 11 كود ، Telepen ، رمز MSI ، 5 من 2 المعيار ، UPC / EAN ، إلخ 2D: PDF417 ، 5 من 2 المصفوفة ، رمز الاستجابة السريعة ، MicroPDF417 ، البريد الياباني ، البريد الكندي ، البريد الأسترالي ، MaxiCode ، Codablock ، Aztec ، البريد الهولندي ، TLC 39 ، DataMatrix ، إلخ
وزن	الإجمالي: 437 جم
البعد	151 * 1 42 * 84 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Aocom®
At your side
Aocom®

ocom

ocom

OCOM®
At your side

OCOM
All your side

OCOM®
At your side

ocom
At your side
ocom