

## ماسح الباركود IDالاتجاهيين Omni-2

(OCBS -T214 : م / ن)



### سمات:

نافذة قراءة كبيرة

D / 2D حدد بسرعة الشاشة رمز 1

تصميم قطرة عدم الانزلاق

يمكن أن يكون الصوت قابل للتعديل

### تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -T214.
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	فولت 5
بدء كوربا	380mA.
العمل الحالي	240MA
الاستعداد الحالية	190 مليون
مواصفات الصدمة	جم ر.م.، من 10 إلى 500 هرتز، 2 ساعة لكل محور، 3 محاور 8

أداء	
المستشعر	الاستشعار pos URE CMOS عموما السابقين
مصدر ضوء	أدى الصفراء الدافئة
عرض الحقل	(درجة (ح)، 34 درجة (الخامس 44
حركة الحركة	ثانية / 0.4m >
بزاوية المسح الضوئي	skew الملعب ± 65 ° @ 0 ° رول و 0 درجة skew لفة 360 درجة @ 0 ° الملعب و 0 درجة درجة لفة و 0 درجة الملعب @ 0 ° ± 65 Skew
بلون مغاير	الحد الأدنى من الفرق العاكس 20%
الحصانة الخفيفة المحيطة	لوكس 0-100,000
عمق نموذجي من الحقل	5) 39 كود (MIL): 0MM-120MM, 13) 39 كود (mil): 0MM-240MM QR (20mil): 0MM-210MM Alipay (QR 3 * 3CM): 40mm-650mm WeChat Pay (QR 2.3 * 2.3 20 سم): MM-550MM
فك شفرة القدرة	1D: Code128 / EAN128, EAN.UCCCOM pos ITE, Interleaved2of 5, RSS, Pos TNT, رمز Plessey, 39 كود, Codabar, 93 كود 11 كود, Telepen, MSICODE, 5 من 2 من قياسي, upc / ee etc 2D: PDF417, 5 من 2 من مصفوفة, سريعة, رمز الاستجابة السريعة, MicropDF417, Pos T, اليابان Pos T, كندا Pos T, أسترالي Pos T, Maxicode, Codablock, Aztec, Dutch Pos T, TLC 39, Datamatrix, إلخ
جسدي - بدني	
وزن	437 G.الإجمالي:
صفحة	151 * 142 * 84mm
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكتيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكتيف -20











