الباركود ماسحة مع نافذة قراءة كبيرة Dمنصة 2

(م / ن: OCBS -T214)

سمات:

نافذة قراءة كبيرة؛
رمز؛ D / 2Dتحدد بسرعة الشاشة 1
تصميم قطرة غير زلة
الصوت يمكن أن يكون قابل للتعديل.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -T214.
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	5 فولت
بدء كوريا	380mA.
العمل الحالي	240MA
الاستعداد الحالية	190 مليون
مواصفات الصدمة	جم ر.م.، من 10 إلى 500 هرتز، 2 ساعة لكل محور، 3 محاور 8
أداء	
المستشعر	الاستشعار pos URE CMOS عموما السابقين
مصدر ضوء	أدى الصفراء الدافئة
عرض الحقل	44 (الخامس درجة (ح)، 34 درجة)
حركة الحركة	> 0.4m / ثانية
بزاوية المسح الضوئي	skew الملعب ± 65 ° @ 0 ° رول و 0 درجة skew لفة 360 درجة @ 0 ° الملعب و 0 درجة Skew ± 65 ° @ 0 درجة الملعب و 0 درجة لفة
بلون مغاير	الحد الأدنى من الفرق العاكس 20٪
الحصانة الخفيفة المحيطة	لوكس 0-100،000
عمق نموذجي من الحقل	5) 39 كودMIL): 0MM-120MM، 13) 39 كودmil): 0MM-240MM QR (20mil): 0MM-210MM Alipay (QR 3 * 3CM): 40mm-650mm WeChat Pay (QR 2.3 * 2.3 20 :سم)MM-550MM
فك شفرة القدرة	1D: Code128 / EAN128، EAN.UCCCOM pos ITE، Interleaved2of 5، RSS، Pos TNT، رمز Plessey، 39 كود، Codabar، ،93 كود 11 كود، Telepen، MSICODE، 5 من 2 قياسي، upc / ee etc 2D: PDF417، 5 من 2 مصفوفة، رمز الاستجابة السريعة، MicropDF417، أسترالي Pos T، كندا Pos T، اليابان Pos T، Maxicode، Codablock، Aztec، Dutch Pos T، TLC 39، Datamatrix، إلخ
جسدي - بدني	

وزن	437 :الإجمالي G.
صفقة	151 * 142 * 84mm
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10٪ ~ 80٪ لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10٪ ~ 90٪ لا التكثيف 20-

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T214

Relevant documents:

OCBS-T214 user manual