

## برنامج 2 د قارئ الباركود

( T214 - )

### سمات:

1. نافذة قراءة كبيرة
2. D / 2D التعرف بسرعة على رمز الشاشة 1
3. تصميم إسقاط غير قابل للانزلاق
4. يمكن تعديل الصوت

### تخصيص

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| نموذج                       | OCBS-T2 14  |
| واجهه المستخدم              | يو اس بي  |
| جهد التشغيل                 | 5 فولت  |
| البدء الحالي                | مللي أمبير 380  |
| عمل حاضِر                   | 24 0mA  |
| الاستعداد الحالية           | مللي أمبير 190  |
| مواصفات الصدمة              | التريبع ، من 10 إلى 500 هرتز ، ساعتان لكل محور ، 3جيجا جذر متوسط 8 محاور  |
| المستشعر                    | CMOS   التعرض اللفطي مستشعر   |
| مصدر ضوء                    | الصمام الأصفر الدافئ  |
| مجال الرؤية                 | 44 ° (ح) ، 34 ° (الخاص)   |
| تحمل الحركة                 | > 0.4m/S  |
| زاوية المسح                 | الملعب ± 5 6 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة<br>لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف<br>انحراف ± 5 6 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة درجة   |
| تباين الرمز                 | فرق عاكس كحد أدنى 20%   |
| مناعة الضوء المحيط          | لوكس 0-100000   |
| العمق النموذجي للمجال       | Code39 (5mil): 0120mm-5mm ، Code39 (13mil): 0mm-240mm<br>QR (20 ميل: 0 مم - 210 مم)<br>Alipay (QR 30 * 30mm): 40mm-650mm<br>Wechat pay (23 مم * 23 مم: 20 مم - 550 مم)  |
| القدرة على فك التشفير       | 1D: 128 كود / EAN128 ، EAN .UCC ، مركب<br>و الرمز 39 و كودابار و الرمز Plessey code و Postnet و RSS و 5 of معشق 2 و 93<br>إلخ ، UPC / EAN ، الكود ، المعيار 2 من 5 MSI ، Telepen ، الرمز 11<br>2D: PDF417 ، MicroPDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، المصفوفة 2 من 5 ،<br>MaxiCode ، Codablock ، البريد الأسترالي ، البريد الكندي ، البريد الياباني<br>إلخ ، DataMatrix ، TLC 39 ، البريد الهولندي ، Aztec |
| وزن                         | إجمالي: 437 ز   |
| البعد                       | 151 * 1 42 * 84 mm  |
| صفحة                        | ملم / 700 جرام 245 × 165 × 105  |
| في 1 كرتون 15               | ملم / 12 كجم 525 × 430 × 360  |
| بيئة                        |   |
| درجة حرارة العمل والرطوبة   | إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاتف 0  |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاتف -20  |











