

أومني شريط الاتجاه - الماسح الضوئي للرمز 2D

(T216 -

سمات:

1. الحد الأدنى من الدقة: 4ميلس
2. أحمر لإضاءة سطح المسح LED مؤشر
3. D و2D اقرأ جميع الرموز الشريطية السائدة 1
4. قراءة الرموز الشريطية المختلفة للشاشة بسرعة
5. QR دعم سطوع الشاشة بنسبة 10% على الأقل لقراءة رموز
6. OCR يدعم قراءة بطاقة الهوية وجواز السفر

تخصيص

نموذج	ت OCBS-216
لون	أسود
واجهات	(حسب الطلب) RS232 ، أوسب
كابيل	م 1.8
مؤشرات القراءة	الصمام / الجرس
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر/ 1 أ 5
حاضر	(مللي أمبير) ديليو أورك عمل، 530 مللي أمبير (كحد أقصى 150
دعم نظام التشغيل	ماك/OS مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد/آنا
إسقاط المقاومة	يقاوم السقوط المتكرر من 1.5 م/4.0 قدم على سطح خرساني
S com.ensor	كموس غالق عالمي، 800*1280 بيكسل
بيكسل	1,000,000
دقة القراءة	(الرمز 39 ، PCS90% مل/0.1 ملم ≥ 4)
عمق الميدان	(مم ~ 500 مم) نطاق الرمز الشريطي مختلف 0
سرعة فك التشفير	سم /س 100
الإضاءة ا	الصمام الأحمر
وضع المسح	تلقائي، مستمر
زاوية القراءة	(PCS90% ، لفاقة: $\pm 360^\circ$ ، يقذف: $\pm 70^\circ$ ، الانحراف: $\pm 65^\circ$ (شروط الاختيار: كود 39 ، 10 مل/0.25 ملم
(نسبة تباين الطباعة) الحد الأدنى	$\geq 20\%$
الإضاءة المحيطة	البيئة المظلمة، الضوء الطبيعي الداخلي
عمق نموذجي للمقدمة	دقة الباركود عمق المقدمة 4ميل شفرة 39 10 مم - 70 مم 10 ميل الكود 39 0 مم - 190 مم م - 250 مم 0 UPC/EAN 13 ميل 20 ميل رمز الاستجابة السريعة 10 مم - 0 20 ملم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة)
القدرة على فك التشفير	الكود 39 ، كود 32 ، كود 93 ، ISBT ، IS1-128 الرمز 128 ، ز ، ISSN ، ردمك ، EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-E ، د: يو بي سي-أ 1 كود 11 ، كودبار (نو-7) ، معشق 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، الصناعية 2 من 5 (مستقيم 2 من 5) ، المعيار 2 من 5 (اتحاد النقل الجوي الدولي 2 من 5) ، إن إي سي 2 من 5 ، إم إس أي ماكسيكود ، ازتيك، كود هانكسين، كود فارما ، PDF 417 ، مايكرو ، PDF417 ، الصغير، مصفوفة البيانات QR رمز ، QR رمز : 2D (مسار واحد)، كودابلوك أ، كودابلوك إف، كود دوت بطاقة الهوية الصينية 39. TLC كود ، GS1 متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، الكود المركب) GS1 رمز مركب آخر :شريط بيانات التعرف الضوئي على الحروف، إلخ. البريد ، USPS رمز بريدي :هونغ كونغ 2 من 5 (البريد الصيني)، البريد الكوري، البريد الأسترالي، البريد البريطاني، البريد الذكي KIX رمز .State-الاتحاد البريدي العالمي 4 ، Postnet الياباني، رمز الكوكب، رمز
وزن	g إجمالي: 700
طرد	مم 10 * 1 80 * 1 220
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20











Model: OCBS-T216

Input: DC5V/0.5A



OCBS-T216334180004

NOTE: DON'T STARE AT LED LIGHTS WHILE

OPERATING.



MADE IN CHINA





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T216 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 1A CE FC
OCBST216233410006 MADE IN CHINA