

D.ماسح الباركود متعدد الاتجاهات 2

(OCBS-17:م/ن)

سمات:



تصميم أنيق ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق 300000 بكسل ؛

؛ MILS الحد الأدنى من الدقة: 4

الأحمر لإلقاء الضوء على سطح المسح ؛ LED

الرئيسية ؛ 2D & Dقراءة جميع الرموز الشريطية 1

.اقرأ بسرعة رموز شريط الشاشة المختلفة

مواصفة

عام	
نموذج	OCBS-T217
لون	أسود
واجهات	USB
كابل	ولا يمكن إزالته 1.8m
مؤشرات القراءة	الجرس/LED
جهد المدخلات	5 VDC/1A

حاضر	240MA (العمل)
أداء	
مستشعر	العالمي CMOS مصراع
بكسل	300.000 (640*480)
قراءة الدقة	≥4mil □PCS90 % ، 39 □الكود
عمق المجال	0mm ~ 600mm (نطاق رمز شريط مختلف)
سرعة فك التشفير	مرة في الثانية 120
إضاءة	الأحمر LED
وضع المسح	السيارات ، مستمر
القراءة زاوية	لفة: $360 \pm$ درجة ، الملعب: $54 \pm$ درجة ، انحراف: $60 \pm$ درجة (PCS90 % ، مللي/0.25 مم 10 ، Code39 (ظروف الاختبار
طباعة نسبة التباين	≥20 %
الإضاءة المحيطة	البيئة المظلمة والضوء الطبيعي الداخلي
العمق النموذجي المقدم	عمق الباركود الدقيق المودع 4mil Code39 50mm - 100mm 10mil Code39 10mm - 170mm 13mil UPC/EAN 20mm - 240mm مم QR 20mil 0mm - 230 رمز إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط.)
قدرة فك تشفير	1D: UPC-A ، UPC-E ، EAN-8 ، EAN-13 ، ISBN ، ISSN ، CODE 128 ، GS1-128 ، ISBT ، CODE 39 ، CODE 32 ، CODE 93 ، CODABAR (NW-7) ، interleaved 2 من 5 ، الصناعية 2 من 5 ، المصقوفة 2 من 5 من 5 ، المصقوفة 2 من 5 ، (من 5 IATA 2 5) (مستقيم 2 من 5) ، المعيار 2 من 5 ، BC412 ، قسيمة. ، 2D: رمز QR ، رمز QR Micro ، مصقوفة البيانات ، PDF417 ، Micro PDF 417 ، Maxicode ، Aztec ، Hanxin Code ، Coda Pharma (أحادي المسار) ، Codablock A ، Codablock F ، مصقوفة ، الشبكية ، إلخ. TLC 39 المركب ، رمز GS1 الموسع) ، رمز ، GS1 (Omnidirectional ، Limited ، رمز مركب آخر: بيانات إلخ. ، OCR ، بطاقة الهوية الصينية الرمز البريدي: هونغكونج 2 من 5 (تشاينا بوست) ، كوريا بوست ، بوست الأسترالية ، بوست البريطانية ، أوس postnet ، UPU 4-State ، Kix Code بيسيس ذكي ، البريد الياباني ، رمز الكوكب ، رمز
بدني	
وزن	والإجمالي: 268
طرد	170*110*110mm/385g
في 1 كرتون 20	كجم 580*360*240mm/8.4
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20















2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBST-217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China